




SUPERSAFE
Reg No. 5904374

User Manual

2500A | 150PSI

Jump Starter | Tire Inflator

Product: A2



SUPERSAFE
Reg No. 5904374

SUPERSAFE is a safety protection technology by GOOLOO

Model: JS-557

Contents

English	-----	3-25
Deutsch	-----	26-49
Español	-----	50-73
Français	-----	74-97
Italiano	-----	98-121
Nederlands	-----	122-145
Svenska	-----	146-168

Thank you for selecting the GOOLOO jump starter. In order to guarantee a satisfactory user experience, personal safety, and property security, we kindly request that you carefully review all instructions provided before utilizing this product. We highly recommend retaining this manual for future reference.





Charge It First !

As you peruse the manual, you have the option to commence charging your A2 by utilizing the provided type-C cable and wall charger (please note that the wall charger is not included).

Warning

This unit is specifically designed for vehicles or equipment with 12V batteries. It is important to note that using this jump starter with other types of batteries can be hazardous. Before utilizing the jump starter, it is crucial to thoroughly read and comprehend the provided safety information. Neglecting to follow the safety guidelines may lead to potential consequences such as damage to the jump starter, electric shock, explosions, fire, property damage, and personal injury.

Product Parts and Functions Description



Operation Instructions

Battery Power:


Press the power button to check the battery power:

Battery Icon	0 Bar	1 Bar	2 Bars	3 Bars	4 Bars
Battery Power	0%	25%	50%	75%	100%

During the charging process, the battery icon will sequentially blink, indicating its progress. The battery icon displays varying levels of battery power with different bars, and once the charging process is complete, the battery icon will show four bars.

How to Charge the A2

This unit can be charged using the type-C cable and a wall charger (please note that the wall charger is not included).



How to Start a 12V Vehicle (Make sure the battery power ≥ 2 bars)

Note: Please ensure the correct connection of the vehicle battery before pressing the "BOOST" button on the jumper cable.



1. Connect the vehicle battery
2. Green LED illuminates (solid)
3. Start the vehicle engine


Check the LED indicator on the jumper cable and follow the instructions as below:

LED Indicator	Operation
Green LED (solid)	The connection is correct, and you can proceed to start the vehicle directly.
Red LED	Reverse connection detected. Please ensure the correct polarity of the battery clamps.
Green LED (blinks)	The vehicle battery voltage is too low. Please attempt to press the "BOOST" button on the jumper cable. Once the Green LED illuminates steadily, proceed to start the vehicle within a 30-second timeframe.
No Light	The vehicle battery may be damaged, first of all, make sure the correct connection, try to press "BOOST" button on the jumper cable, when Green LED illuminates (solid), then start the vehicle within 30s.

If you encounter any persistent issues, we recommend discontinuing the use of the jump starter and contacting our service team directly at **support.eu@gooloo.com**. Rest assured, we will make every effort to resolve the problem within 24 hours.

Instructions of buttons and how to inflate

1.To power the product on or off, simply press and hold the power button for two seconds. The battery level is denoted by "1", the tire pressure unit is represented by "2", the inflation mode is indicated by "3", and the actual tire pressure and the preset tire pressure value are both displayed as "4." (Note: After the air hose is connected to the tire, it will first display the preset tire pressure value. After 4 seconds, it will show the actual tire pressure.)



2. Short press the "⌂" button to switch the inflation mode. Each short press will toggle between the icons for "SUV," "Car," "Bicycle," "Basketball," and "Free Mode." Select the icon that corresponds to the object you want to inflate.

3. Press and hold the "⌂" button for 2 seconds to switch between different pressure units. Each long press will toggle between "BAR," "PSI," and "KPA." Release the "⌂" button to confirm the selected unit.

4. Short press the "+" or "-" button to adjust the air pressure of the selected object. "+" increases, "-" decreases. Keep pressing until desired pressure is reached.
5. In the selected inflating mode, briefly press the power switch button to activate the inflation function. The pump will automatically stop when the desired value is reached.

Mode	Adjustable pressure range	Preset pressure values	Unit
Free Mode	30-990		KPA
Basketball	5-16	7	PSI
Bicycle	30-143	44	PSI
Car	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. While charging, the battery icon "1" is displayed, and it advances in flashing intervals from the bottom to the top, corresponding to the increasing power level.
7. When the power of the product drops below 10%, the corresponding power indicator will flash.

Key Point

High Efficient Battery Jump Starter - The portable A2 jump starter has peak current of up to 2500A and is equipped with one-button forced start technology, providing dual start insurance, which can instantly start 12V stranded vehicles (up to 8L gas/6L diesel), including completely dead batteries, even in extreme weather of $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$.

Upgraded 150PSI Cordless Air Compressor - The A2 car jumper starter supports smart preset & auto shut-off without repeated adjustment. With unique turbocharged 35L/Min (150 PSI), jump starter provides fast and proper inflation to various tires, balls, etc. The LCD display can display the tire pressure value and device power in real time, which is clear at a glance and safe at all times.

Multi-Purpose but Portable - It's lightweight but integrates 5 practical features to meet all your needs, including car jump starter, air compressor, LED flashlight, SOS emergency light, and output to charge various electronic devices.

Keep Your Safety - A2 Jump starter battery pack is 100% safe and spark proof. The reinforced safety cable can reach various battery terminals, equipped with 10 built-in intelligent safety protection devices, which can automatically detect the connection condition, and intelligent indicators can send out wrong operation signals in real time to protect you and your car.

18 months Warranty - We offer a warranty period of 18 months as per our commitment. Package Including: 1 X jump starter with air compressor, 1 X smart jumper cable, 1 X USB-A to USB-C cable, 1 X carrying bag, 1 X pump tube, 5 X air nozzles, 1 X user manual.

How to Turn On/Off the LED Flashlight

To activate the LED light, simply short press the lighting switch button. The white light will remain on continuously. Pressing the button again will cycle through burst flash, SOS signal, and finally turn off the lighting.

How to Turn This Unit On and Off

To power on the device, simply press and hold the power button for two seconds. Similarly, to power off the device, press and hold the power button for two seconds. Additionally, when the device is not in use, it will automatically shut down after 90 seconds.

Toxic and Harmful Substances

Composition and amount of toxic or harmful substance in this product

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indicate that the content of harmful substances in all homogeneous materials is all lower than the prescribed limit of MCV (the standard 2002/95/EC/RoHs)

Package Content

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	Smart Jumper Cable	1
3	USB-A to USB-C Cable	1
4	Carrying Bag	1
5	Pump Tube	1
6	Air Nozzle	5
7	User Manual	1

Technical Specification

Capacity	29.6Wh/2000mAh,14.8V
Starting Current	400A
Peak Current	2500A
USB-C In	5V/2A
USB-A Out	5V/2.1A
Operating Temp	-20°C~ 60°C /-4°F ~140°F
Life time	> 1000 Cycles
Full Charge Time	~3.5 hours (5V/2A Charger)
Size	123*166*50(mm)
Weight	~681g

FAQ

Q1: What is the operating temperature of this unit and how to store it?

A: This unit features a lithium polymer battery and has an operating temperature range of -20 to 60 °C / -4 to 140 °F. It is important to note that if the ambient temperature exceeds 60 °C / 140 °F, it can potentially damage the internal structure of the battery cells, leading to swelling and safety concerns. Therefore, it is advised not to store the device in a vehicle parked in hot weather for extended periods of time.

Q2: How to start a vehicle with this unit?

A: Please consult the provided instructions on "how to start a 12V vehicle" for detailed guidance.

Q3: How do you know if this unit is connected to the vehicle correctly?

A: Once the battery clamps are properly connected to the vehicle battery, observe the LED indicator on the jumper cable. A steady green light indicates a correct connection. However, if a solid red light illuminates, it signifies a reverse connection.

Q4: What should I do if this unit can't start a vehicle?

A: To ensure optimal performance, please recharge this unit fully. After correctly connecting the vehicle battery, attempt to press the "BOOST" button on the jumper cable. If the LED indicator illuminates a steady green light, you may proceed to start the vehicle within 30 seconds. If the issue persists, please contact us at **fiona@gooloo.com(US Recommend)** **support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** and kindly attach your order ID for assistance.

Q5: What should I do if this unit can't charge up?

A: Please charge the unit using a USB-C cable and a wall charger for a full overnight period. If the issue persists even after charging, please contact us at **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** and kindly attach your order ID for further assistance.

Q6: What should I do if this unit can't charge other devices?

A: Please attempt to charge the device using another charging cable. If it successfully charges, it indicates that the charging cable we provided is defective, and we will promptly provide you with a new one. However, if the device still does not work despite using a

different charging cable, please email us at **fiona@gooloo.com(US Recommend)** **support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** and kindly attach your order ID for further assistance.

Q7: Can this unit charge other devices while it is being charged?

A: Yes.

Q8: Can this product charge other devices while starting a vehicle?

A: No.

Q9: How often does this unit need to be recharged?

A: It is recommended to recharge the device every 3 months for optimal performance.

Q10: Why it shuts off in 30s when charging other devices?

A: This unit has a minimum load current limitation (200mA), which means that it may automatically shut off when charging devices that require a light charging current, such as headphones or smartwatches. If the load current falls below 200mA, the unit will automatically turn off after 90 seconds.

Warning

1. Please read this user manual carefully before using this machine.
2. Please be careful when using this machine. If you do not follow the instructions, you may injure yourself or damage the equipment or vehicle battery.
3. Do Not allow people who do not have proper knowledge or ability to operate the device without supervision.
4. Do Not use this unit as a toy. Keep it away from children to avoid accident.
5. This unit work for vehicles (equipment) with 12V battery, doesn't for vehicles with non-12V battery. It is forbidden to be used in other machines, such as airplanes and ships.
6. Do Not use this unit when any cable, clamp, or cord was damaged or when this unit was overheated, swelled or leaking fluid.
7. Do Not use it as a vehicle battery or a battery charger.
8. Do not use the unit to start a vehicle while charging the internal battery.
9. Only use the battery clamps provided to start vehicle and the qualified charger to charge this unit.

10. Don't over-discharge the unit (don't let the battery run out), charge it regularly, it would be best to recharge it every 3 months.
11. Make sure the blue plug of the jumper cable is plugged fully into the battery clamps output port, otherwise, the blue plug could be melt.
12. Make sure the battery terminals are clean before starting up, and make sure the battery clamps are well connected. If the battery terminals on the vehicle are dirty or corroded, the output power of the unit will decrease.
13. Please do not start the product for more than three consecutive times, as this may cause it to overheat and damage the product. If you need to start the product multiple times, please make sure to wait for two minutes between each start-up.
14. Do Not connect the jump starter's clamps to the battery reversely after pressing the "BOOST" button to avoid accident.
15. Use this unit to start the vehicle when the battery power is more than 2 bars.
16. Do Not recharge this product immediately after starting the vehicle, please let it cool for 30 minutes before recharging it.

17. Do Not let the product be immersed in water
18. Do not operate this product in an explosive environment, such as a place where flammable liquid, gas or dust exists.
19. Do not modify or disassemble this machine. Only service technicians can repair this equipment.
20. Do not expose the product to extreme heat or fire.
21. Do not drop or squeeze the device. If the device is hit hard or damaged in any other way, it should be inspected by a qualified battery technician.
22. Do not store in places where the temperature may exceed 60°C/140°F.
23. Only charge at ambient temperature of -10~45°C/14~113°F.
24. Under extreme conditions, the battery may leak. If there is a liquid leak from the device, do not handle it with bare hands. If there is skin contact, wash immediately with soap and water. If the liquid accidentally touches the eyes, immediately rinse the eyes with water for at least 10 minutes and seek medical help.
25. The device contains a lithium battery. At the end of the product's service life, or if the device leaks liquid, dispose of the device according to local regulations.

Your Warranty Includes

- **18 Months Online After- Sales Service**

Within 18 months, we will provide timely and effective online after- sales service after your purchase.

- **30 Days Money Back Guarantee**

Within the first 30 days after your purchase, you can apply return for it when you have any product issue.

- **30 Days to 18 Months**

We will replace the defective unit due to manufacturing issues with a new one within 18 months.

Disclaimer

- A. When the product needs to be repaired or replaced, the original purchaser should show the original receipt (order ID), and the warranty will take effect.
- B. The warranty does not cover damage or product failures caused by normal wear and tear, physical abuse, improper installation, misuse, modification, or unauthorized third-party repairs.
- C. We are not responsible for any accidental or indirect damage caused by incorrect use or misuse of this product.
- D. All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of GOOLOO.

Attention



Do Not Submerge In Water



Do Not Disassemble



Do Not Drop



Avoid Extreme Temperatures



Do Not Place Near or Into Fire



Overcharge/discharge
Protection



Fuse Protection



Against-reverse
Plug

Customer Service



18 Months Limited Warranty Service



Lifetime Technical Service



Feel Free to Contact Us

fiona@gooloo.com(US Recommend)

support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



For FAQ and More Information

www.gooloo.com



1-888-886-1805

Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.


Manufacturer	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Address	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China		
Importer	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Address	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tel	+442921680945		
UK Representative Name and contact	<table border="1"> <tr> <td>UK</td><td>REP</td></tr> </table> EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY contact@evatost.com OST_UK_20220608000011 We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.	UK	REP
UK	REP		

Thank You
for Choosing Us

Benutzerhandbuch

2500A | **150PSI**
Starthilfe | Reifenluftpumpe

Produkt: A2



Vielen Dank, dass Sie sich für den Starthilfe von GOOLOO entschieden haben. Um eine gute Benutzererfahrung, persönliche Sicherheit und den Schutz von Eigentum zu gewährleisten, bitten wir Sie, alle Anweisungen gründlich durchzulesen, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zwecks Bezugnahme auf.





Zuerst aufladen!

Wie Sie der Anleitung entnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, Ihren A2 über das mitgelieferte Type-C-Kabel und das Ladegerät (bitte beachten Sie, dass das Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten ist) aufzuladen.

Warnung

Dieses Gerät ist für ein Fahrzeug (eine Ausrüstung) mit 12V-Batterien vorgesehen. Die Verwendung für andere Batterieraten kann sich als gefährlich herausstellen. Lesen und verstehen Sie die Sicherheitsinformationen, bevor Sie die Starthilfe benutzen. Ein Versäumnis bei der Einhaltung der Sicherheitsinformationen kann die Starthilfe beschädigen und Stromschläge, Explosionen, Brände, Sachschäden und Verletzungen an Personen führen.

Produktteile und Funktionsbeschreibung



Betriebsanleitung

Batterieleistung:


Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Batterieleistung zu prüfen:

Batteriesymbol	0 Balken	1 Balken	2 Balken	3 Balken	4 Balken
Batterieleistung	0%	25%	50%	75%	100%

Das Batteriesymbol leuchtet während des Ladevorgangs nacheinander auf. Verschiedene Balken des Batteriesymbols zeigen eine unterschiedliche Batterieleistung, das Batteriesymbol zeigt 4 Balken, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Wie wird der A2 geladen

Dieses Gerät kann mit dem Typ-C-Kabel und dem Wandladegerät (Wandladegerät nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden.




Wie starte ich ein 12V-Fahrzeug (Stellen Sie sicher, dass die Batterieleistung ≥ 2 Balken liegt)

Hinweis: Drücken Sie nicht die „BOOST“-Taste auf dem Starthilfe-Kabel, bevor Sie die Fahrzeugbatterie korrekt anschließen.



1. Anschluss der Fahrzeugbatterie



2. Grünes LED-Licht leuchtet auf (durchgehend)



3. Fahrzeugmotor starten


Prüfen Sie die LED–Anzeige auf dem Starthilfekabel und befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

LED-Anzeige	Maßnahme
LED grün (durchgehend)	Die Verbindung ist korrekt, Sie können das Fahrzeug direkt starten.
LED rot	Umgekehrte Verbindung, bitte korrigieren Sie die Polarität der Batterieklemmen.
LED grün (blinkt)	Die Fahrzeugbatteriespannung ist zu niedrig. Versuchen Sie die Taste „BOOST“ auf dem Starthilfe-Kabel zu drücken. Wenn die LED grün durchgehend leuchtet, starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden.
Kein Licht	Die Fahrzeugbatterie kann beschädigt sein. Vergewissern Sie sich zuerst über den korrekten Anschluss. Versuchen Sie die Taste „BOOST“ auf dem Starthilfe-Kabel zu drücken. Wenn die LED grün durchgehend leuchtet, starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden.

Wenn ein Problem weiterhin fortbesteht, stellen Sie die Nutzung der Starthilfe ein und setzen Sie sich mit unserem Service-Team direkt über **support.eu@gooloo.com** in Verbindung. Wir werden unser Bestes tun, um das Problem innerhalb von 24 Stunden zu beheben.

Anweisungen für Tasten und Anzegebildschirm:

1. Um das Produkt ein- oder auszuschalten, drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste für zwei Sekunden. Der Batteriestand wird durch "1" angezeigt, die Reifendruckeinheit wird durch "2" repräsentiert, der Aufblasmodus wird durch "3" angezeigt, und Der tatsächliche Reifendruck und der voreingestellte Reifendruckwert werden beide als "4" angezeigt. Hinweis: Nachdem der Luftschlauch mit dem Reifen verbunden ist, wird zunächst der voreingestellte Reifendruckwert angezeigt. Nach 4 Sekunden wird der tatsächliche Reifendruck angezeigt.



2. Drücken Sie kurz die "⌚"-Taste, um den Inflationsmodus zu wechseln. Jedes kurze Drücken wechselt zwischen den Symbolen "SUV", "Auto", "Fahrrad", "Basketball" und "Freier Modus". Wählen Sie das Symbol, das dem aufzublasenden Objekt entspricht.

3. Halten Sie die "  "-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Druckeinheit zu wechseln. Jedes lange Drücken wechselt zwischen "BAR", "PSI" und "KPA". Lassen Sie die "  "-Taste los, um die gewählte Einheit zu bestätigen.

4. Drücken Sie kurz die Tasten "+" oder "-", um den Druck für das gewählte Objekt einzustellen. "+" erhöht den Druck, "-" verringert ihn. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der gewünschte Druck erreicht ist.

5. Drücken Sie im gewählten Inflationsmodus kurz die Ein/Aus-Taste, um die Inflationsfunktion zu starten. Wenn der gewünschte Wert erreicht ist, stoppt die Pumpe automatisch.

Modus	Einstellbarer Druckbereich	Voreingestellte Druckwerte	Einheit
Freier Modus	30-990		KPA
Basketball	5-16	7	PSI
Fahrrad	30-143	44	PSI
Auto	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. Beim Laden wird das "Batterie-Symbol 1" angezeigt, das Symbol blinkt in Intervallen von unten nach oben entsprechend der Leistung.

7. Wenn die Leistung eines Produkts weniger als 10% beträgt, blinkt die entsprechende Leistungsanzeige.

Einschalten/Ausschalten der LED-Taschenlampe

Drücken Sie die Taste einfach einmal, um die LED-Lichtfunktion einzuschalten. Immer dann, wenn Sie die Taste zum Umschalten des Lichtmodus drücken, stehen drei Lichtmodi zur Auswahl. (Normal, Strobe, SOS)

Wichtige Punkte

Hocheffizienter Batteriespringstarter - Der tragbare A2-Springstarter hat einen Spitzenstrom von bis zu bis zu 2500A und ist mit einer Ein-Knopf-Zwangsstart-Technologie ausgestattet, die eine doppelte Versicherung, die sofort starten kann 12V gestrandeten Fahrzeugen (bis zu 8L Benzin / 6L Diesel), einschließlich völlig leere Batterien, auch bei extremen Wetter von -20°C ~ 60°C.

Verbesserter kabelloser 150PSI-Luftkompressor - Der A2 Auto-Starthilfe-Starter unterstützt intelligente Voreinstellung und automatische Abschaltung ohne wiederholte Einstellung. Mit einzigartigen turbogeladenen 35L/Min (150 PSI), Starthilfe bietet schnelle und richtige Inflation auf verschiedene Reifen, Bälle, etc. Das LCD Display kann den Reifendruck und die Leistung des Geräts in Echtzeit anzeigen, was auf einen Blick und jederzeit sicher ist.

Mehrzweck, aber tragbar - Es ist leicht, aber integriert 5 praktische Funktionen, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen Auto-Starthilfe, Luftkompressor, LED-Taschenlampe, SOS-Notleuchte und einen Anschluss zum Aufladen verschiedener elektronischer Geräte.

Bewahren Sie Ihre Sicherheit - A2 Jump starter battery pack ist 100% sicher und funkensicher. Das verstärkte Sicherheitskabel kann verschiedene Batteriepole erreichen, ausgestattet mit 10 eingebauten intelligenten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die automatisch den Verbindungszustand erkennen können, und intelligente Indikatoren können in Echtzeit Fehlbedienungs signale aussenden, um Sie und Ihr Auto zu schützen. Sie und Ihr Auto zu schützen.

18 Monate Garantie - Wir bieten eine Garantiezeit von 18 Monaten gemäß unserer Verpflichtung. Paket enthalten: 1 X Starthilfe mit Luftkompressor, 1 X Smart-Jumper-Kabel, 1 X USB-A zu USB-C Kabel, 1 X Tragetasche, 1 X Pumpenschlauch, 5 X Luftdüsen, 1 X Bedienungsanleitung.

Wie halte ich diese Einheit ein und aus

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie erneut für 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Wenn das Gerät nicht Verwendet wird, schaltet es sich automatisch innerhalb von 90 Sekunden ab.

Toxische und schädliche Substanzen

Zusammensetzung und Menge an toxischen und gefährlichen Substanzen im Produkt

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Weist darauf hin, dass die Menge an gefährlichen Substanzen in allen homogenen Materialien geringer ist als das Vorgeschriebene Limit des MCV (Norm 2002/95/EC/RoHs)

Verpackungsinhalt

#	Teilebezeichnung	Menge
1	Starthilfe	1
2	Starthilfekabel	1
3	USB-A-zu-USB-C-Kabel	1
4	Tragetasche	1
5	Pumpschlauch	1
6	Luftdüse	5
7	Benutzerhandbuch	1

Technische Spezifikationen

Kapazität	29.6Wh/2000mAh,14.8V
Startstrom	400A
Spitzenstrom	2500A
USB-C Eingang	5V/2A
USB-A Ausgang	5V/2.4A
Betriebstemperatur	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Lebensdauer	> 1000 Zyklen
Gesamtladezeit	~3.5 Stunden (5V/2A-Ladegerät)
Größe	123*166*50(mm)
Gewicht	~681g

FAQ

Frage 1: Welche Betriebstemperatur hat dieses Gerät und wie wird es gelagert?

A: Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Lithium-Polymer-Batterie, die Betriebstemperatur liegt bei -20-60°C/ -4-140°F. Wenn die Umgebungstemperatur höher ist als 60°C/140°F, kann die Innenkonstruktion der Batteriezellen beschädigt werden, sie kann anschwellen und unsicher werden. Lagern Sie das Gerät daher nicht in Fahrzeugen, die bei heißen Wetterbedingungen für längere Zeit abgestellt werden.

Frage 2: Wie starte ich ein Fahrzeug mit Hilfe dieses Geräts?

A: Bitte beziehen Sie sich auf die Anweisungen über "Wie starte ich ein 12V-Fahrzeug".

Frage 3: Woher weiß ich, ob dieses Gerät korrekt an das Fahrzeug angeschlossen ist?

A: Wenn die Batterieklemmen an die Fahrzeugbatterie angeschlossen sind, leuchtet die LED-Anzeige auf dem Starthilfekabel durchgehend grün, d. h. der Anschluss ist korrekt. Wenn das Licht durchgehend rot leuchtet, weist dies auf eine umgekehrte Verbindung hin.

Frage 4: Was sollte ich tun, wenn dieses Gerät ein Fahrzeug nicht starten kann?

A: Laden Sie diese Einheit vollständig auf und versuchen Sie, die „BOOST“-Taste auf dem Starthilfekabel zu drücken. Nachdem die Fahrzeugbatterie korrekt angeschlossen wurde, leuchtet die LED-Anzeige durchgehend grün, starten Sie dann das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden. Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie sich mit uns über **support.eu@gooloo.com** in Verbindung (Geben Sie Ihre Auftrags-ID an).

Frage 5: Was soll ich tun, wenn sich das Gerät nicht aufladen lässt?

A: Laden Sie es über eine ganze Nacht mit einem USB-C-Kabel und einem Wandladegerät. Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie sich mit uns über **support.eu@gooloo.com** in Verbindung (Geben Sie Ihre Auftrags-ID an).

Frage 6: Was soll ich tun, wenn dieses Gerät andere Geräte nicht aufladen kann?

A: Versuchen Sie, das Gerät mit einem anderen Ladekabel aufzuladen. Wenn es funktioniert, was bedeutet, dass das von uns bereitgestellte Ladekabel defekt ist, stellen wir Ihnen ein neues zur Verfügung. Wenn es immer noch nicht funktioniert, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: **support.eu@gooloo.com** (Geben Sie Ihre Auftrags-ID an).

Frage 7: Kann dieses Gerät andere Geräte aufladen, während es geladen wird?

A: Ja.

Frage 8: Kann dieses Produkt andere Geräte aufladen, während es ein Fahrzeug startet?

A: Nein.

Frage 9: Wie oft muss das Gerät aufgeladen werden?

A: Am besten ist es, ihn alle 3 Monate aufzuladen.

Frage 10: Warum schaltet es sich nach 30 Sekunden ab, wenn andere Geräte geladen werden?

A. Diese Einheit schaltet sich automatisch ab, wenn Diese Einheit kann sich automatisch ausschalten, wenn sie Geräte auflädt, die nur wenig Ladestrom benötigen, wie z. B. Kopfhörer, Smartwatches usw., denn es gibt eine minimale Ladestrombegrenzung (200mA) für diese Einheit. Sie wird nach 90 Sekunden automatisch ausgeschaltet, wenn der Ladestrom weniger als 200mA ist.

Warnung

The warning section is introduced by a red triangle icon containing a white exclamation mark, followed by the word 'Warnung' in a bold, dark red font.

1. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie diese Maschine verwenden.
2. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Maschine verwenden. Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen, könnten Sie sich selbst verletzen oder die Ausrüstung oder die Fahrzeugbatterie beschädigen.
3. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, ohne sie zu beaufsichtigen.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht wie ein Spielzeug. Halten Sie von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
5. Dieses Gerät funktioniert für Fahrzeuge (Ausrüstung) mit einer 12V-Batterie, es funktioniert nicht für Fahrzeuge mit Nicht-12V-Batterie. Die Verwendung mit anderen Maschinen, wie z. B. Flugzeugen und Schiffen ist Verboten.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ein Kabel, eine Klemme oder eine Leitung beschädigt sind oder wenn sich dieses Gerät überhitzt hat, angeschwollen ist oder Flüssigkeit verliert.
7. Verwenden Sie es nicht als Fahrzeugbatterie oder Batterieladegerät.

8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um ein Fahrzeug zu starten, während die interne Batterie aufgeladen wird.

9. Verwenden Sie nur die Batterieklemmen, die mitgeliefert werden, um das Fahrzeug zu starten und das qualifizierte Ladegerät, um diese Einheit zu laden.

10. Überladen Sie die Einheit nicht (lassen Sie die Batterie nicht leerlaufen), laden Sie regelmäßig, es wäre am besten, alle 3 Monate aufzuladen.

11. Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Starthilfekabels vollständig in den Batterieklemmenanschluss eingesteckt ist, da andernfalls der blaue Stecker schmelzen könnte.

12. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Batterieklemmen sauber sind und vergewissern Sie sich, dass die Batterieklemmen korrekt angeschlossen sind. Wenn die Batterieklemmen auf dem Fahrzeug verschmutzt oder korrodiert sind, wird die Ausgangsleistung des Geräts abnehmen.

13. "Bitte starten Sie das Produkt nicht mehr als dreimal hintereinander, da dies dazu führen kann, dass das Produkt überhitzt und beschädigt wird. Wenn Sie das Produkt mehrmals starten müssen, warten Sie bitte zwischen jedem Startvorgang zwei Minuten."

14. Schließen Sie die Klemmen der Starthilfe nicht umgekehrt an die Batterie an, nachdem Sie die „BOOST“-Taste gedrückt haben, um einen Unfall zu vermeiden.
15. Verwenden Sie die Einheit, um das Fahrzeug zu starten, wenn die Batterieleistung bei über 2 Balken liegt.
16. Laden Sie dieses Produkt nicht direkt nach dem Start des Fahrzeugs auf, bitte lassen Sie es für 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut aufladen.
17. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser eintauchen.
18. Betreiben Sie das Produkt nicht in einer explosiven Umgebung, wie z. B. ein Ort, mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
19. Modifizieren Sie diese Maschine nicht und bauen Sie sie nicht auseinander. Nur Kundendienst-Techniker können diese Ausrüstung reparieren.
20. Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Feuer aus.
21. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und drücken Sie es nicht. Wenn das Gerät hart getroffen wird oder auf eine andere Weise beschädigt wird, sollte es von einem qualifizierten Batterie-Techniker in Augenschein genommen werden.
22. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur 60°C/140°F überschreiten kann.

23.Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur von $-10\sim 45^{\circ}\text{C}/14\sim 113^{\circ}\text{F}$.

24.Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Wenn ein Leck am Gerät vorliegt, fassen Sie es nicht mit blanken Händen an. Wenn es zu einem Hautkontakt kommt, waschen Sie die Hände sofort mit Seife und Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit versehentlich mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie Augen sofort für mindestens 10 Minuten aus und suchen Sie einen Arzt auf.

25.Das Gerät enthält eine Lithium-Batterie. Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn das Gerät Flüssigkeit verliert gemäß den lokalen Bestimmungen.

Ihre Garantie umfasst

•18 Monate Online-Kundendienst

Innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf bieten wir Ihnen einen pünktlichen und effektiven Online-Kundendienst.

•30 Tage Geld-zurück-Garantie

Innerhalb von 30 Tagen nach Ihrem Kauf, können sie bei Problemen mit dem Produkt.

•30 Tage bis 18 Monate

Wir werden das defekte Gerät aufgrund von Herstellungsproblemen innerhalb von 18 Monaten durch ein neues ersetzen.

Haftungsausschluss

- A. Wenn das Produkt repariert oder ersetzt werden muss, sollte der ursprüngliche Käufer den Originalbeleg (Bestellnummer) vorlegen, damit die Garantie in Kraft treten kann.
- B. Die Garantie deckt keine Schäden oder Produktausfälle ab, die durch normalen verschleiß, physischen Missbrauch, unsachgemäße Installation, Missbrauch, Modifikation oder nicht autorisierte Reparaturen durch Dritte verursacht wurden.
- C. Wir haften nicht für zufällige oder indirekte Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.
- D. Alle Garantieansprüche beschränken sich auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts und liegen im alleinigen Ermessen von GOOLOO.



Achtung



Nicht in Wasser tauchen



Nicht auseinanderbauen



Nicht fallen lassen



Vermeiden Sie extreme Temperaturen



Nicht in die Nähe oder ins Feuer stellen



Überladung/Entladung
Schutz



Sicherungsschutz



Gegen-Rückwärts
Stecker

Kundenbetreuung



18 Monate eingeschränkte Garantie



Lebenslanger technischer Service



Kontaktieren Sie uns bitte
support.eu@gooloo.com



Für FAQ und weitere Informationen
www.gooloo.com

Hersteller	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Anschrift	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China		
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Anschrift	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tel	496995179070		
EU-Vertreter Name und Konta	<table border="1"> <tr> <td>EU</td><td>REP</td></tr> </table> eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany contact@evatmaster.com OST_EU_20220608000024 We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.	EU	REP
EU	REP		

Danke,
dass Sie sich für
uns entschieden haben

Manual de instrucciones

2500A | **150PSI**

Arrancador
de batería

Inflador de
neumáticos



Producto: A2



SUPERSAFE es una tecnología de protección de seguridad de GOOLOO

Modelo: JS-557

Gracias por elegir el arrancador de batería de Gooloo. Para garantizar una buena experiencia, su seguridad personal y la seguridad de su propiedad, lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este producto. Conserve este manual para consulta.





Primero cárguela!

Como puede ver en el manual, tiene la opción de comenzar a cargar su A2 utilizando el cable tipo C proporcionado y el cargador de pared (tenga en cuenta que el cargador de pared no está incluido).

Advertencia

Esta unidad es para vehículos (equipos) con baterías de 12V. Su uso con otro tipo de baterías puede ser peligroso. Lea y comprenda la información de seguridad antes de usar. No seguir la información de seguridad puede dañar el arrancador y también provocar descargas eléctricas, explosiones, incendio, daños a la propiedad y lesiones.

Piezas del producto y descripción de las funciones



Instrucciones de funcionamiento

Carga de la batería:


Presione la tecla de encendido para verificar la carga de la batería:

Ícono de batería	0 barras	1 barra	2 barras	3 barras	4 barras
Carga de la batería	0%	25%	50%	75%	100%

El ícono de la batería titilará barra por barra durante el período de carga. Los íconos de las diferentes barras muestran las distintas cargas. El ícono llega a 4 barras cuando el proceso de carga finaliza.

Cómo cargar el A2

Esta unidad se puede cargar con el cable tipo C y el cargador de pared (cargador de pared no incluido).




Cómo arrancar un vehículo de 12V (asegúrese de que la carga de la batería sea ≥ 2 barras)

Nota: No pulse el botón "BOOST" del cable de arranque antes de conectar correctamente la batería del vehículo.



1. Conecte la batería del vehículo.



2. Se ilumina el indicador LED verde (sólido)



3. Ponga en marcha el motor del vehículo

Controle el indicador LED del cable del arrancador y siga estas instrucciones:


Indicador LED	Funcionamiento
LED verde (sólido)	La conexión es correcta, puede poner en marcha el vehículo directamente.
LED rojo	Invierta la conexión, coloque las pinzas de la batería en la polaridad correcta.
LED verde (titila)	La tensión de la batería del vehículo es muy baja. Intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador; cuando se ilumine el indicador LED verde (sólido), ponga en marcha el vehículo dentro de los 30 segundos.
Sin luz	Puede haber un daño en la batería del vehículo. En primer lugar, asegúrese de que la conexión sea correcta e intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador; cuando se ilumine el LED verde (sólido), ponga en marcha el vehículo dentro de los 30 segundos.

Si algún problema persiste, deje de usar el arrancador y comuníquese con nuestro equipo de servicio técnico directamente en **support.eu@gooloo.com**.

Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para resolver el problema dentro de las 24 horas.

Instrucciones de los botones y pantalla de visualización:

Para encender o apagar el producto, simplemente presione y mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos. El nivel de la batería se indica con "1", la unidad de presión de los neumáticos se representa con "2", el modo de inflado se indica con "3", y La presión actual de los neumáticos y el valor de la presión preestablecida se muestran ambos como "4". Nota: Después de conectar la manguera de aire al neumático, primero se mostrará el valor de la presión preestablecida. Después de 4 segundos, se mostrará la presión real de los neumáticos.



Presione brevemente el botón " " para cambiar el modo de inflado. Cada pulsación corta cambia entre los iconos "SUV", "Automóvil", "Bicicleta", "Balón de baloncesto" y "Modo libre".

3. Seleccione el "  " correspondiente al objeto que desea inflar. Mantenga presionado el botón "  " durante 2 segundos para cambiar la unidad de presión. Cada pulsación larga cambia entre "BAR", "PSI" y "KPA". Suelte el botón "Icono" para confirmar la unidad seleccionada.
4. Presione brevemente los botones "+" o "-" para ajustar la presión del objeto seleccionado. "+" aumenta la presión, "-" la disminuye. Continúe presionando hasta alcanzar la presión deseada.
5. En el modo de inflado seleccionado, presione brevemente el botón de encendido para iniciar la función de inflado. Cuando se alcance el valor deseado, la bomba se detendrá automáticamente.

Modo	Rango de presión ajustable	Valores de presión preestablecidos	Unidad
Modo libre	30-990		KPA
Baloncesto	5-16	7	PSI
Bicicleta	30-143	44	PSI
Coche	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. Durante la carga, se muestra el "ícono de la batería 1", el ícono avanza en intervalos de destello de abajo hacia arriba según la potencia.

7. Cuando la potencia de un producto es inferior al 10%, el indicador de potencia correspondiente parpadea.

Cómo encender/apagar la linterna de LED

Solo presione una vez la tecla para encender la función de la luz de LED. Cada vez que presione la tecla para cambiar el modo de luz, podrá elegir entre tres modos. (Normal, estroboscópica, SOS)

Cómo encender y apagar esta unidad

Para encender el dispositivo, presione la tecla de encendido y mantenga presionada por dos segundos. Para apagarlo, vuelva a presionar la tecla de encendido y mantenerla presionada otros dos segundos. Además, cuando la unidad no esté en uso, se apagará en forma automática a los 90 segundos.

Sustancias tóxicas y nocivas

Composición y cantidad de sustancias tóxicas o nocivas en este producto					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
0: Indica que el contenido de sustancias nocivas en todos los materiales homogéneos se encuentra por debajo del límite de MVC (Estándar 2002/95/EC/RoHs)					

Puntos Clave

Arrancador de Batería de Alta Eficiencia

El arrancador de batería portátil A2 tiene una corriente pico de hasta 2500A y está equipado con tecnología de arranque forzado con un solo botón, proporcionando un seguro de arranque dual, que puede arrancar instantáneamente vehículos varados de 12V (hasta 8L de gasolina/6L de diésel), incluidas baterías completamente agotadas, incluso en condiciones meteorológicas extremas de -20°C~60°C.

Compresor de Aire Inalámbrico de 150 PSI Mejorado

El arrancador A2 para coche admite preajustes inteligentes y apagado automático sin ajustes repetidos. Con un exclusivo sistema turbo de 35L/Min (150 PSI), el arrancador proporciona un inflado rápido y adecuado para varios neumáticos, balones, etc. La pantalla LCD puede mostrar el valor de presión de los neumáticos y la potencia del dispositivo en tiempo real, lo que es claro y seguro en todo momento.

Multiusos pero Portátil

Es ligero pero integra 5 funciones prácticas para satisfacer todas tus necesidades, incluyendo arrancador de coche, compresor de aire, linterna LED, luz de emergencia SOS y puerto de salida para cargar varios dispositivos electrónicos.

Mantén Tu Seguridad

El arrancador de batería A2 es 100% seguro y a prueba de chispas. El cable de seguridad reforzado puede alcanzar varios terminales de batería. Está equipado con 10 dispositivos de protección inteligentes integrados, que pueden detectar automáticamente el estado de la conexión, y los indicadores inteligentes pueden emitir señales de operación incorrecta en tiempo real para protegerte a ti y a tu coche.

18 Meses de Garantía

Ofrecemos un período de garantía de 18 meses según nuestro compromiso. El paquete incluye: 1 x arrancador con compresor de aire, 1 x cable de arranque inteligente, 1 x cable USB-A a USB-C, 1 x bolsa de transporte, 1 x tubo de bomba, 5 x boquillas de aire, 1 x manual de usuario.

Contenido del empaque

#	Nombre de la pieza	Cantidad
1	Arrancador	1
2	Cable del arrancador inteligente	1
3	Cable de USB-A a USB-C	1
4	Bolsa para transporte	1
5	Tubo de la bomba	1
6	Boquilla de aire	5
7	Manual de instrucciones	1

Especificaciones técnicas

Capacidad	29.6Wh/2000mAh,14.8V
Corriente de arranque	400A
Corriente pico	2500A
Entrada USB-C	5V/2A
Salida USB-A	5V/2.4A
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C /-4°F a 140°F
Vida útil	> 1000 Ciclos
Tiempo de carga completa	~3.5 horas (Cargador de 5V/2A)
Tamaño	123*166*50(mm)
Peso	~681g

Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento de esta unidad y cómo la almacena?

R: Esta unidad es una batería de polímero de litio; su temperatura de funcionamiento es de -20°C a 60°C/ de -4°F a 140°F. Si la temperatura ambiente es mayor a 60°C/140°F, la construcción interna de las celdas de la batería se puede dañar, puede hincharse y tornarse insegura. Por lo tanto, no almacene el dispositivo en vehículos estacionados por períodos prolongados en un clima caluroso.

P2: ¿Cómo arrancar un vehículo con esta unidad?

R: Consulte en las instrucciones "Cómo arrancar un vehículo de 12V".

P3: ¿Cómo sabemos si esta unidad está conectada correctamente al vehículo?

R: Si el indicador LED del cable del arrancador emite una luz verde estable con las pinzas de la batería conectadas a la batería del vehículo, significa que está conectada correctamente. Si se ilumina el indicador rojo (sólido), significa que la conexión está invertida.

P4: ¿Qué debería hacer si la unidad no puede arrancar un vehículo?

R: Recargue completamente la unidad e intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador después de conectar correctamente a la batería del vehículo. El indicador LED se iluminará con una luz verde estable. Luego, arranque el vehículo dentro de los 30 segundos. Si esto no funciona, comuníquese con nosotros a: **support.eu@gooloo.com** (Adjunte el número de identificación de su pedido).

P5: ¿Qué debería hacer si no puedo cargar la unidad?

R: Cárguela con un cable USB-C y un cargador de pared durante toda la noche. Si esto no funciona, comuníquese con nosotros a: **support.eu@gooloo.com** (Adjunte el número de identificación de su pedido).

P6: ¿Qué debería hacer si la unidad no puede cargar otros dispositivos?

R: Intente cargar el dispositivo con otro cable de carga. Si funciona, significa que el cable de carga que le suministramos es defectuoso. Le enviaremos uno nuevo. Si aun así sigue sin

funcionar, envíenos un correo electrónico a: **support.eu@gooloo.com** (Adjunte el número de identificación de su pedido).

P7: ¿Esta unidad puede cargar otros dispositivos mientras se está cargando?

R: Sí.

P8: ¿Esta unidad puede cargar otros dispositivos mientras está arrancando un vehículo?

R: No.

P9: ¿Con qué frecuencia es necesario recargar la unidad?

R: Recomendamos recargarla cada 3 meses.

P10: ¿Por qué se apaga en 30 segundos cuando carga otros dispositivos?

A. Esta unidad se puede apagar en forma automática cuando carga dispositivos que requieren corriente de carga baja, como auriculares, relojes inteligentes, etc., ya que cuenta con una limitación de corriente de carga mínima (200mA). Se apagará automáticamente pasados 90 segundos si la corriente de carga es menor a 200mA.

Advertencia

1. Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar esta máquina.
2. Tenga cuidado durante su uso. Si no sigue las instrucciones, podría lesionarse o dañar el equipo o la batería del vehículo.
3. No permita que personas sin los conocimientos o la capacidad adecuados maneje el dispositivo sin supervisión.
4. No use como juguete. Mantenga alejada de los niños para evitar accidentes.
5. Esta unidad funciona en vehículos (equipo) con batería de 12V, no así en vehículos que no tienen una batería de 12V. Queda prohibido usar en otras máquinas como aviones y barcos.
6. No utilice esta unidad cuando alguno de los cables o pinzas estén dañados o cuando la unidad esté recalentada, hinchada o con pérdida de fluido.
7. No use como batería del vehículo o como cargador de batería.
8. No use la unidad para arrancar el vehículo mientras la batería interna está cargando.
9. Use solo las pinzas de batería suministradas para poner en marcha el vehículo y el cargador calificado para cargar esta unidad.
10. No sobre-descargue la unidad (no deje que se agote la batería). Cárguela con regularidad, preferentemente cada 3 meses.

11. Asegúrese de que el enchufe azul del cable del arrancador esté totalmente enchufado en el puerto de salida de las pinzas de la batería; de lo contrario, el enchufe azul podría fundirse.
12. Verifique que los terminales de la batería estén limpios antes de intentar el arranque, y asegúrese de que las pinzas de la batería estén bien conectadas. Si los terminales de la batería del vehículo están sucios o corroídos, la potencia de salida de la unidad se verá reducida.
13. Por favor, no inicie el producto más de tres veces consecutivas, ya que esto podría provocar sobrecalentamiento y dañar el producto. Si necesita iniciar el producto varias veces, asegúrese de esperar dos minutos entre cada arranque.
14. No conecte las pinzas del arrancador a la batería de manera invertida después de presionar la tecla "REFUERZO". Evite accidentes.
15. Utilice esta unidad para poner en marcha el vehículo cuando la potencia de la batería supere las 2 barras.
16. No recargue este producto inmediatamente después de poner en marcha el vehículo. Espere 30 minutos a que se enfríe antes de proceder a su recarga.
17. No sumerja el producto en agua.
18. No ponga en funcionamiento el producto en ambientes explosivos, como por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.

- 19.No modifique ni desarme el producto. Este equipo solo puede ser reparado por personal de servicio técnico.
- 20.No exponga el producto al calor extremo o al fuego.
- 21.No lo deje caer ni lo apriete. Si el dispositivo recibe un golpe fuerte o se daña, debe ser inspeccionado por un técnico de baterías calificado.
- 22.No almacene en lugares donde la temperatura supere los 60°C/ 140°F.
- 23.Solo cargue a una temperatura ambiente de -10~45°C/14~113°F.
- 24.Bajo condiciones extremas, la batería podría tener fugas. Si sale líquido del dispositivo, no lo manipule con las manos desprotegidas. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón de inmediato. Si el líquido por accidente entrara en sus ojos, enjuague de inmediato con agua por al menos 10 minutos y busque ayuda médica.
- 25.El dispositivo contiene una batería de litio. Al final de la vida útil del producto, o si hubiera una fuga de líquido en el dispositivo, elimínelo según las disposiciones locales.

La garantía incluye

- **18 meses de servicio post-venta en línea**

Durante los 18 meses siguientes a su compra, le brindaremos un servicio post-venta efectivo y puntual.

- **Garantía de devolución del dinero a los 30 días**

Durante los primeros 30 días posteriores a su compra, puede solicitar la devolución ante cualquier problema con el producto.

- **De 30 días a 18 meses**

Reemplazaremos aquellas unidades defectuosas por temas de fabricación con una nueva dentro de los 18 meses.

Exención de responsabilidad

A. Cuando necesite reparar o reemplazar el producto, el comprador original deberá mostrar la factura original (identificación del pedido) para poder hacer uso de la garantía.

- B. La garantía no cubre daños o fallas del producto causadas por el uso y desgaste normal, abuso físico, instalación inadecuada, uso indebido, modificaciones o reparaciones realizadas por terceros no autorizados.
- C. No somos responsables por los daños accidentales o indirectos derivados del uso incorrecto o indebido del producto.
- D. Todos los reclamos relacionados con la garantía se limitan a la reparación o reemplazo del producto defectuoso y de acuerdo al exclusivo criterio de GOOLOO.

Atención



No sumergir en agua



No desarmar



No dejar caer



Evitar temperaturas extremas



No colocar cerca o en el fuego



Protección ante
sobrecarga/descarga



Protección por fusible



Conexión inversa

Servicio de atención al cliente



18 meses de servicio de garantía limitada



Servicio técnico durante toda la vida útil de la unidad



Comuníquese con nosotros
support.eu@gooloo.com



Para Preguntas frecuentes y conocer más información
www.gooloo.com

Fabricante	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd
Dirección	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China
Importador	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Dirección	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street
Tel	496995179070
Representante de la UE Nombre y contacto	EU REP eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany contact@evatmaster.com OST_EU_20220608000024 We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/ importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/ importer/seller shall be solely held responsible.

Gracias por
elegirnos



SUPERSAFE
Reg No. 5904374


Gonfleur de pneus

2500A | 150PSI

Booster
Batterie
Voiture

Gonfleur
de pneus

Produit : A2



SUPERSAFE
Reg No. 5904374

SUPERSAFE est une technologie de protection de GOOLOO.

Modèle :JS-557

Nous vous remercions d'avoir choisi le démarreur de saut GOOLOO. Afin de garantir une expérience utilisateur satisfaisante, la sécurité personnelle et la sécurité des biens, nous vous demandons de lire attentivement toutes les instructions fournies avant d'utiliser ce produit. Nous vous recommandons vivement de conserver ce manuel pour référence ultérieure.





Chargez d'abord !

Pendant que vous parcourez le manuel, vous avez la possibilité de commencer à charger votre A2 en utilisant le câble de type C et le chargeur mural fournis (veuillez noter que le chargeur mural n'est pas inclus).

Avertissement

Cet appareil est spécialement conçu pour les véhicules ou les équipements équipés de batteries de 12V. Il est important de noter que l'utilisation de ce démarreur avec d'autres types de batteries peut être dangereuse. Avant d'utiliser le démarreur de secours, il est essentiel de lire attentivement et de comprendre les informations de sécurité fournies. Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir des conséquences potentielles telles que l'endommagement du démarreur de démarrage, des chocs électriques, des explosions, des incendies, des dommages matériels et des blessures.

Parties et fonctions du produit Description



Instructions d'utilisation

Puissance de la batterie :


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la charge de la batterie :



Pendant le processus de chargement, l'icône de la batterie clignote séquentiellement, indiquant sa progression. L'icône de la batterie affiche différents niveaux de puissance de la batterie avec différentes barres, et une fois le processus de charge terminé, l'icône de la batterie affiche quatre barres.

Comment recharger le A2

Cet appareil peut être rechargé à l'aide du câble de type C et d'un chargeur mural (veuillez noter que le chargeur mural n'est pas inclus).



Comment démarrer un véhicule 12V (Assurez-vous que la puissance de la batterie ≥ 2 bars)

Note : Veuillez vous assurer que la batterie du véhicule est correctement connectée avant d'appuyer sur le bouton « BOOST » du câble de démarrage.



1. Brancher la batterie du véhicule



2. Le voyant vert s'allume (fixe)



3. Démarrer le moteur du véhicule


Vérifiez l'indicateur LED sur le câble de liaison et suivez les instructions ci-dessous :

Indicateur LED	Fonctionnement
LED verte (fixe)	La connexion est correcte et vous pouvez démarrer directement le véhicule.
LED rouge	Connexion inversée détectée. Veillez à respecter la polarité des pinces de la batterie.
LED verte (clignote)	La tension de la batterie du véhicule est trop faible. Essayez d'appuyer sur le bouton « BOOST » du câble de démarrage. Une fois que le voyant vert s'allume de manière stable, faites démarrer le véhicule dans un délai de 30 secondes.
Pas de lumière	La batterie du véhicule peut être endommagée. Tout d'abord, assurez-vous que la connexion est correcte, essayez d'appuyer sur le bouton 'BOOST' du câble de démarrage, lorsque la LED verte s'allume (fixe), puis démarrez le véhicule dans les 30 secondes qui suivent.

Si vous rencontrez des problèmes persistants, nous vous recommandons de cesser d'utiliser le démarreur et de contacter directement notre équipe de service à l'adresse support.eu@gooloo.com. Soyez assuré que nous ferons tout notre possible pour résoudre le problème dans les 24 heures.

Instructions sur les boutons et le gonflage

1. Pour allumer ou éteindre le produit, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé pendant deux secondes. Le niveau de la batterie est indiqué par '1', l'unité de pression des pneus est représentée par '2', le mode de gonflage est indiqué par '3' et la valeur réelle de la pression réelle des pneus et la valeur de pression pré réglée sont toutes deux affichées comme "4". Remarque : Après avoir connecté le tuyau d'air au pneu, la valeur de pression pré réglée s'affichera en premier. Après 4 secondes, la pression réelle des pneus sera affichée.



2. 1. Appuyez brièvement sur le "Mode" pour changer de mode de gonflage. Chaque pression courte permet de basculer entre les icônes "SUV", "Voiture", "Vélo", "Basket" et "Mode libre". Sélectionnez l'icône correspondant à l'objet que vous souhaitez gonfler.

3. Appuyez sur le "Unité" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer d'une unité de pression à l'autre : chaque pression longue permet d'alternier entre "BAR", "PSI" et "KPA". Relâchez le "Unité" pour confirmer l'unité sélectionnée.

4. Appuyez brièvement sur le bouton " + " ou " - " pour régler la pression d'air de l'objet sélectionné. La touche " + " augmente la pression, la touche " - " la diminue. Continuez à appuyer jusqu'à ce que la pression désirée soit atteinte. 0.5

5. Dans le mode de gonflage sélectionné, appuyez brièvement sur le bouton de l'interrupteur pour activer la fonction de gonflage. La pompe s'arrête automatiquement lorsque la valeur souhaitée est atteinte.

Mode	Pression réglable gamme	Valeurs de pression valeurs	Unité
Mode libre	30-990		KPA
Basketball	5-16	7	PSI
Bicycle	30-143	44	PSI
Car	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. pendant la charge, l'icône de la batterie " 1 " est affichée, et elle avance par intervalles clignotants de bas en haut, correspondant à l'augmentation du niveau de puissance.

7. lorsque la puissance de l'appareil est inférieure à 10 %, l'indicateur de puissance correspondant clignote.

Point clé

Démarrreur de batterie à haute efficacité - Le démarreur de démarrage portable A2 a un courant de pointe jusqu'à 2500A et est équipé d'une technologie de démarrage forcé à un bouton, fournissant une double assurance de démarrage, qui peut démarrer instantanément les véhicules en panne de 12V (jusqu'à 8L gaz/6L diesel), y compris les batteries complètement mortes, même dans des conditions météorologiques extrêmes de -20°C ~ 60°C .

Compresseur d'air sans fil 150PSI amélioré - Le démarreur de démarrage de voiture A2 prend en charge le préréglage intelligent et l'arrêt automatique sans ajustement répété. Avec un turbocompresseur unique de 35L/Min (150 PSI), le démarreur de démarrage fournit un gonflage rapide et approprié à divers pneus, balles, etc. L'écran LCD peut afficher la valeur de la pression des pneus et la puissance de l'appareil en temps réel, ce qui est clair en un coup d'œil et sûr à tout moment.

Polyvalent et portable - Léger, il intègre 5 fonctions pratiques pour répondre à tous vos besoins : démarreur de voiture, compresseur d'air, lampe de poche LED, lampe d'urgence SOS et prise pour recharger divers appareils électroniques.

Sécurité - La batterie de démarrage A2 est 100% sûre et à l'épreuve des étincelles. Le câble de sécurité renforcé peut atteindre différentes bornes de la batterie, équipé de 10 dispositifs de protection intelligents intégrés, qui peuvent détecter automatiquement les conditions de connexion, et des indicateurs intelligents peuvent envoyer des signaux de mauvaise opération en temps réel pour vous protéger, vous et votre voiture.

18 mois de garantie - Nous offrons une période de garantie de 18 mois conformément à notre engagement : 1 X démarreur de démarrage avec compresseur d'air, 1 X câble de démarrage intelligent, 1 X câble USB-A à USB-C, 1 X sac de transport, 1 X tube de pompe, 5 X buses d'air, 1 X manuel d'utilisation.

Comment allumer/éteindre la lampe de poche LED

Pour activer la lumière LED, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de l'interrupteur d'éclairage. La lumière blanche reste allumée en permanence. Une nouvelle pression sur le bouton permet d'activer le flash en rafale, le signal SOS et enfin d'éteindre l'éclairage.

Comment allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé pendant deux secondes. De même, pour éteindre l'appareil, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé pendant deux secondes. En outre, lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement au bout de 90 secondes.

Substances toxiques et nocives

Composition et quantité de substances toxiques ou nocives dans ce produit

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0:Indique que la teneur en substances nocives de tous les matériaux homogènes est inférieure à la limite prescrite de MCV (norme 2002/95/CE/RoHs).

Contenu de l'emballage

#	Nom de la pièce	Quantité
1	Booster Batterie Voiture	1
2	Câble de liaison intelligent	1
3	USB-A to USB-C	1
4	Sac de transport des câbles	1
5	Tube de pompe	1
6	Buse d'air	5
7	Mode d'emploi	1

Spécifications techniques

Capacité	29.6Wh/2000mAh,14.8V
Courant de départ	400A
Courant maximal	2500A
USB-C In	5V/2A
USB-A Out	5V/2.1A
Temp. de fonctionnement	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Durée de vie	> 1000 Cycles
Temps de charge complet	~3.5 hours (5V/2A Charger)
Taille	123*166*50(mm)
Poids	~681g

FAQ

Q1 : Quelle est la température de fonctionnement de cet appareil et comment le stocker ?

R : Cet appareil est équipé d'une batterie lithium-polymère et a une plage de température de fonctionnement de -20 à 60 °C / -4 à 140 °F. Il est important de noter que si la température ambiante dépasse 60 °C / 140 °F, cela peut endommager la structure interne des cellules de la batterie, entraînant un gonflement et des problèmes de sécurité. Par conséquent, il est conseillé de ne pas stocker l'appareil dans un véhicule garé par temps chaud pendant de longues périodes.

Q2 : Comment démarrer un véhicule avec cet appareil ?

R : Veuillez consulter les instructions fournies sur "comment démarrer un véhicule 12V" pour des conseils détaillés.

Q3 : Comment savoir si cet appareil est correctement connecté au véhicule ?

R : Une fois que les pinces de batterie sont correctement connectées à la batterie du véhicule, observez l'indicateur LED sur le câble de démarrage. Une lumière verte fixe indique une connexion correcte. Cependant, si une lumière rouge fixe s'allume, cela signifie qu'il y a une connexion inversée.

Q4 : Que dois-je faire si cet appareil ne peut pas démarrer un véhicule ?

R : Pour garantir des performances optimales, veuillez recharger complètement cet appareil. Après avoir correctement connecté la batterie du véhicule, essayez d'appuyer sur le bouton "BOOST" sur le câble de démarrage. Si l'indicateur LED s'allume avec une lumière verte fixe, vous pouvez procéder à démarrer le véhicule dans les 30 secondes. Si le problème persiste, veuillez nous contacter à l'adresse support.eu@gooloo.com et veuillez joindre votre identifiant de commande pour assistance.0.6

Q5 : Que dois-je faire si cet appareil ne peut pas se charger ?

R : Veuillez charger l'appareil à l'aide d'un câble USB-C et d'un chargeur mural pendant une nuit complète. Si le problème persiste même après la charge, veuillez nous contacter à l'adresse support.eu@gooloo.com et veuillez joindre votre identifiant de commande pour obtenir une assistance supplémentaire.

Q6 : Que dois-je faire si cet appareil ne peut pas charger d'autres appareils ?

R : Veuillez essayer de charger l'appareil avec un autre câble de chargement. Si cela fonctionne, cela indique que le câble de chargement que nous avons fourni est défectueux, et nous vous fournirons rapidement un nouveau câble. Cependant, si l'appareil ne fonctionne toujours pas malgré l'utilisation d'un câble de chargement différent, veuillez nous envoyer un e-mail à support.eu@gooloo.com et veuillez joindre votre identifiant de commande pour obtenir une assistance supplémentaire.

Q7 : Cet appareil peut-il charger d'autres dispositifs pendant qu'il est en charge ?

R : Oui.

Q8 : Ce produit peut-il charger d'autres dispositifs tout en démarrant un véhicule ?

R : Non.

Q9 : À quelle fréquence cet appareil doit-il être rechargé ?

R : Il est recommandé de recharger l'appareil tous les 3 mois pour des performances optimales.

Q10 : Pourquoi s'éteint-il après 30 secondes lors de la charge d'autres dispositifs ?

R : Cet appareil a une limitation de courant de charge minimale (200mA), ce qui signifie qu'il peut s'éteindre automatiquement lors de la charge de dispositifs nécessitant un faible courant de charge, comme des écouteurs ou des montres connectées. Si le courant de charge tombe en dessous de 200mA, l'appareil s'éteindra automatiquement après 90 secondes.

Avertissements

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.
2. Veuillez faire preuve de prudence lors de l'utilisation de cet appareil. Si vous ne suivez pas les instructions, vous pourriez vous blesser ou endommager l'équipement ou la batterie du véhicule.
3. Ne laissez pas des personnes qui n'ont pas les connaissances ou les compétences appropriées utiliser l'appareil sans supervision.
4. Ne pas utiliser cet appareil comme un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
5. Cet appareil fonctionne avec des véhicules (équipements) ayant une batterie de 12V, et ne convient pas aux véhicules avec une batterie non-12V. Son utilisation est interdite dans d'autres machines, telles que les avions et les navires.
6. Ne pas utiliser cet appareil si un câble, une pince ou un cordon est endommagé, ou si cet appareil a surchauffé, gonflé ou fuit.
7. Ne pas utiliser cet appareil si un câble, une pince ou un cordon est endommagé, ou si cet appareil a surchauffé, gonflé ou fuit.
8. Ne pas utiliser l'appareil pour démarrer un véhicule pendant que la batterie interne se charge.
9. Utilisez uniquement les pinces de batterie fournies pour démarrer le véhicule et le chargeur qualifié pour charger cet appareil.

10. Ne pas décharger excessivement l'appareil (ne pas laisser la batterie se vider), rechargez-le régulièrement ; il est préférable de le recharger tous les 3 mois.
11. Assurez-vous que la fiche bleue du câble de démarrage est complètement branchée dans le port de sortie des pinces de batterie, sinon la fiche bleue pourrait fondre.
12. Assurez-vous que les bornes de la batterie sont propres avant de démarrer, et vérifiez que les pinces de batterie sont bien connectées. Si les bornes de la batterie du véhicule sont sales ou corrodées, la puissance de sortie de l'appareil diminuera.
13. Veuillez ne pas démarrer le produit plus de trois fois consécutives, car cela pourrait provoquer une surchauffe et endommager le produit. Si vous devez démarrer le produit plusieurs fois, attendez deux minutes entre chaque démarrage.
14. Ne pas connecter les pinces du démarreur à la batterie de manière inversée après avoir appuyé sur le bouton "BOOST" pour éviter tout accident.
15. Utilisez cet appareil pour démarrer le véhicule lorsque la puissance de la batterie est supérieure à 2 barres.
16. Ne pas recharger ce produit immédiatement après avoir démarré le véhicule ; laissez-le refroidir pendant 30 minutes avant de le recharger.

17. Ne pas immerger le produit dans l'eau.
18. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement explosif, tel qu'un endroit où des liquides, des gaz ou de la poussière inflammables sont présents.
19. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement explosif, tel qu'un endroit où des liquides, des gaz ou de la poussière inflammables sont présents.
20. Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou au feu.
21. Ne pas faire tomber ou écraser l'appareil. Si l'appareil subit un choc violent ou est endommagé de quelque manière que ce soit, il doit être inspecté par un technicien qualifié en batteries.
22. Ne pas stocker dans des endroits où la température peut dépasser 60°C/140°F.
23. Ne charger qu'à une température ambiante de -10 à 45°C/14 à 113°F.
24. Dans des conditions extrêmes, la batterie peut fuir. S'il y a une fuite de liquide provenant de l'appareil, ne le manipulez pas avec les mains nues. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec du savon et de l'eau. Si le liquide touche accidentellement les yeux, rincez immédiatement les yeux avec de l'eau pendant au moins 10 minutes et demandez une assistance médicale.
25. L'appareil contient une batterie au lithium. À la fin de la durée de vie du produit, ou si l'appareil fuit, éliminez-le conformément aux réglementations locales.

Votre garantie inclut

- **18 mois de service après-vente en ligne**

Dans les 18 mois suivant votre achat, nous vous fournirons un service après-vente en ligne rapide et efficace.

- **Garantie de remboursement de 30 jours**

Dans les 30 premiers jours suivant votre achat, vous pouvez demander un retour en cas de problème avec le produit.

- **30 jours à 18 mois**

Nous remplacerons l'unité défectueuse en raison de problèmes de fabrication par une nouvelle dans les 18 mois.

Avertissement

- A. Lorsque le produit doit être réparé ou remplacé, l'acheteur original doit présenter le reçu original (ID de commande), et la garantie prendra effet.
- B. La garantie ne couvre pas les dommages ou les pannes du produit causés par l'usure normale, les abus physiques, une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une modification ou des réparations non autorisées par des tiers.
- C. Nous ne sommes pas responsables des dommages accidentels ou indirects causés par une utilisation incorrecte ou abusive de ce produit.
- D. Toutes les réclamations au titre de la garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit défectueux, à la seule discrétion de GOOLOO.

Attention



Ne pas immerger dans l'eau



Ne pas démonter



Ne pas faire tomber



Éviter les températures extrêmes



Ne pas placer près ou dans le feu



Protection contre la
surcharge/décharge



Protection par
fusible



Protection contre
l'inversion de
polarité

Service client



Service de garantie limitée de 18 mois



Service technique à vie



N'hésitez pas à nous contacter

support.eu@gooloo.com



Pour les questions fréquentes et plus d'informations

www.gooloo.com



1-888-886-1805

Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.

Manufacturer	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Address	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China		
Importer	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Address	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tel	+442921680945		
UK Representative Name and contact	<table border="1"> <tr> <td>UK</td><td>REP</td></tr> </table> EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY contact@evatost.com OST_UK_20220608000011 We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.	UK	REP
UK	REP		

Merci de nous
avoir choisis

GOOLOO®



SUPERSAFE
Reg No. 5904374


MANUALE UTENTE

2500A | 150PSI

Avviatore
Batteria

Gonfiaggio
Pneumatici

Prodotto: A2



SUPERSAFE
Reg No. 5904374

SUPERSAFE è una tecnologia di protezione di GOOLOO.

Model: JS-557

Grazie per aver scelto l'avviatore di emergenza GOOLOO. Per garantire un'esperienza d'uso soddisfacente, la sicurezza personale e la protezione della proprietà, vi chiediamo di leggere attentamente tutte le istruzioni fornite prima di utilizzare questo prodotto. Consigliamo vivamente di conservare il presente manuale per future consultazioni.





Prima la carica!

Mentre si sfoglia il manuale, si ha la possibilità di iniziare a caricare l'A2 utilizzando il cavo Type-C e il caricatore da parete in dotazione (si noti che il caricatore da parete non è incluso).

Avvertenze

Questa unità è stata progettata specificamente per i veicoli o le apparecchiature con batterie a 12 V. È importante notare che l'uso di questo avviatore di emergenza con altri tipi di batterie può essere pericoloso. Prima di utilizzare l'avviatore di emergenza, è fondamentale leggere attentamente e comprendere le informazioni di sicurezza fornite. L'inosservanza delle norme di sicurezza può provocare potenziali conseguenze quali danni all'avviatore, scosse elettriche, esplosioni, incendi, danni materiali e lesioni personali.

Parti e funzioni del prodotto Descrizione



Istruzioni per l'uso

Alimentazione a batteria:


Premere il pulsante di accensione per verificare la carica della batteria:

Batteria Icona	0 Bar	1 Bar	2 Bars	3 Bars	4 Bars
Batteria riposo	0%	25%	50%	75%	100%

Durante il processo di carica, l'icona della batteria lampeggia in sequenza, indicando l'avanzamento del processo. L'icona della batteria mostra vari livelli di carica con diverse barre; una volta completato il processo di carica, l'icona della batteria mostra quattro barre.

Come caricare l'A2

L'unità può essere ricaricata utilizzando il cavo di tipo C e un caricatore da parete (il caricatore da parete non è incluso).




Come avviare un veicolo a 12 V (Assicurarsi che la batteria sia alimentata da 2 barre)

Nota: assicurarsi che la batteria del veicolo sia collegata correttamente prima di premere il pulsante “BOOST” sul cavo jumper.



1. Collegare la batteria del veicolo



2. Il LED verde si accende (fisso)



3. Avviare il motore del veicolo

Controllare l'indicatore LED sul cavo di collegamento e seguire le istruzioni riportate di seguito:


LED Indicatore	Funzionamento
LED verde (fisso)	Il collegamento è corretto e si può procedere direttamente all'avviamento del veicolo
LED rosso	Rilevato collegamento inverso. Verificare la corretta polarità dei morsetti della batteria.
LED verde (lampeggia)	La tensione della batteria del veicolo è troppo bassa. Provare a premere il pulsante “BOOST” sul cavo di collegamento. Una volta che il LED verde si accende in modo fisso, procedere all'avviamento del veicolo entro un tempo di 30 secondi. ⁵
Nessuna luce	La batteria del veicolo potrebbe essere danneggiata; prima di tutto, assicurarsi che il collegamento sia corretto, provare a premere il pulsante “BOOST” sul cavo del ponticello, quando il LED verde si accende (fisso), quindi avviare il veicolo entro 30 secondi.

In caso di problemi persistenti, si consiglia di interrompere l'uso dell'avviatore e di contattare direttamente il nostro team di assistenza all'indirizzo support.eu@gooloo.com. Siate certi che faremo il possibile per risolvere il problema entro 24 ore.

Istruzioni sui pulsanti e su come gonfiare

1. Per accendere o spegnere il prodotto, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi. Il livello della batteria è indicato da "1", l'unità di pressione del pneumatico è rappresentata da "2", la modalità di gonfiaggio è indicata da "3", La pressione effettiva del pneumatico e il valore della pressione preimpostato vengono entrambi visualizzati come "4".

Nota: Dopo aver collegato il tubo dell'aria al pneumatico, verrà prima visualizzato il valore della pressione preimpostata. Dopo 4 secondi, verrà mostrata la pressione effettiva del pneumatico.



2. Premere brevemente il " " per cambiare la modalità di gonfiaggio. Ad ogni pressione breve si passa dalle icone "SUV", "Auto", "Bicicletta", "Pallacanestro" e "Modalità libera". Selezionare l'icona che corrisponde all'oggetto che si desidera gonfiare.

3. Tenere premuto il " " per 2 secondi per passare da un'unità di misura della pressione all'altra. Ogni pressione prolungata consente di passare da 'BAR' a 'PSI' e 'KPA'. Rilasciare il " " per confermare l'unità selezionata.

4. Premere brevemente il pulsante “+” o “-” per regolare la pressione dell'aria dell'oggetto selezionato. “+” aumenta, “-” diminuisce. Continuare a premere fino a raggiungere la pressione desiderata.
5. Nella modalità di gonfiaggio selezionata, premere brevemente il pulsante di accensione per attivare la funzione di gonfiaggio. La pompa si arresta automaticamente al raggiungimento del valore desiderato.

Modalità	Pressione regolabile gamma	Valori di pressione preimpostati valori	Unità
Modalità libera	30-990		KPA
Basketball	5-16	7	PSI
Bicycle	30-143	44	PSI
Car	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. Durante la carica, viene visualizzata l'icona della batteria “1” , che avanza a intervalli lampeggianti dal basso verso l'alto, in corrispondenza del livello di potenza crescente.
7. Quando la potenza del prodotto scende al di sotto del 10%, l'indicatore di potenza corrispondente lampeggia.

Punto chiave

Avviatore di batterie ad alta efficienza - L'avviatore portatile A2 ha una corrente di picco fino a 2500A ed è dotato di una tecnologia di avviamento forzato con un solo pulsante, che fornisce una doppia assicurazione di avviamento, in grado di avviare istantaneamente i veicoli bloccati a 12V (fino a 8L gas/6L diesel), comprese le batterie completamente scariche, anche in condizioni climatiche estreme di -20~60.

Compressore d'aria a batteria 150PSI aggiornato - L'avviatore di emergenza per auto A2 supporta la preimpostazione intelligente e lo spegnimento automatico senza ripetute regolazioni. Con l'esclusivo turbocompressore da 35L/min (150 PSI), l'avviatore fornisce un gonfiaggio rapido e corretto a vari pneumatici, palloni, ecc. Il display LCD è in grado di visualizzare il valore della pressione degli pneumatici e la potenza del dispositivo in tempo reale, in modo da essere sempre chiaro e sicuro.

Multiuso ma portatile- È leggero ma integra 5 pratiche funzioni per soddisfare tutte le vostre esigenze, tra cui l'avviatore di emergenza per auto, il compressore d'aria, la torcia LED, la luce di emergenza SOS e l'uscita per ricaricare vari dispositivi elettronici.

Mantenete la vostra sicurezza - La batteria di avviamento al salto A2 è sicura al 100% e a prova di scintilla. Il cavo di sicurezza forzato può raggiungere diversi terminali della batteria, dotato di 10 dispositivi di protezione intelligenti integrati, in grado di rilevare automaticamente le condizioni di connessione e di inviare in tempo reale segnali di funzionamento errato per proteggere voi e la vostra auto.

18 mesi di garanzia-Offriamo un periodo di garanzia di 18 mesi come da nostro impegno. La confezione include: 1 X avviatore di emergenza con compressore d'aria, 1 X cavo jumper intelligente, 1 X cavo da USB-A a USB-C, 1 X borsa di trasporto, 1 X tubo della pompa, 5 X ugelli d'aria, 1 X manuale d'uso.

Come accendere/spegnere la torcia LED

Per attivare la luce LED, è sufficiente premere brevemente il pulsante di accensione. La luce bianca rimarrà accesa in modo continuo. Premendo di nuovo il pulsante, si passa dal flash a raffica al segnale SOS e infine si spegne l'illuminazione.

Come accendere e spegnere l'unità

Per accendere il dispositivo, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi. Allo stesso modo, per spegnere il dispositivo, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi. Inoltre, quando il dispositivo non è in uso, si spegne automaticamente dopo 90 secondi.

Sostanze tossiche e nocive

Composizione e quantità di sostanze tossiche o nocive contenute nel prodotto

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indica che il contenuto di sostanze nocive in tutti i materiali omogenei è inferiore al limite prescritto di MCV (norma 2002/95/CE/RoHs).

Contenuto della confezione

#	Nome della parte	Quantità
1	Avviatore Batteria	1
2	Cavo jumper intelligente	1
3	USB-A to USB-C Cable	1
4	Borsa da trasporto	1
5	Tubo della pompa	1
6	Ugello aria	5
7	Manuale d'uso	1

Specifiche tecniche

Capacità	29.6Wh/2000mAh,14.8V
Corrente iniziale	400A
Corrente di picco	2500A
USB-C In	5V/2A
USB-A Out	5V/2.1A
Temperatura d'esercizio	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Tempo di vita	> 1000 Cycles
Tempo di carica completo	~3.5 hours (5V/2A Charger)
Dimensione	123*166*50(mm)
Peso	~681g

FAQ

D1: Qual è la temperatura di esercizio di questa unità e come conservarla?

R: Questa unità è dotata di una batteria ai polimeri di litio e ha una temperatura di funzionamento compresa tra -20 e 60 °C / -4 e 140 °F. È importante notare che se la temperatura ambiente supera i 60 °C / 140 °F, può potenzialmente danneggiare la struttura interna delle celle della batteria, con conseguente rigonfiamento e problemi di sicurezza. Pertanto, si consiglia di non conservare il dispositivo in un veicolo parcheggiato al caldo per lunghi periodi di tempo.

D2: Come si avvia un veicolo con questa unità?

R: Per una guida dettagliata, consultare le istruzioni fornite su “come avviare un veicolo a 12 V” .

D3: Come si fa a sapere se l'unità è collegata correttamente al veicolo?

R: Una volta che i morsetti della batteria sono stati collegati correttamente alla batteria del veicolo, osservare l'indicatore LED sul cavo del ponticello. Una luce verde fissa indica un collegamento corretto. Se invece si accende una luce rossa fissa, significa che il collegamento è invertito.

D4: Cosa devo fare se questa unità non riesce ad avviare un veicolo?

R: Per garantire prestazioni ottimali, ricaricare completamente l'unità. Dopo aver collegato correttamente la batteria del veicolo, provare a premere il pulsante “BOOST” sul cavo del ponticello. Se l'indicatore LED si illumina di una luce verde fissa, si può procedere all'avviamento del veicolo entro 30 secondi. Se il problema persiste, contattateci all'indirizzo support.eu@gooloo.com e allegate l>ID dell'ordine per ricevere assistenza.

D5: Cosa devo fare se l'unità non riesce a caricarsi?

R: Si prega di caricare l'unità utilizzando un cavo USB-C e un caricatore da parete per un periodo di tempo completo durante la notte. Se il problema persiste anche dopo la ricarica, contattateci all'indirizzo support.eu@gooloo.com e allegate l>ID dell'ordine per ulteriore assistenza.

D6: Cosa devo fare se questa unità non riesce a caricare altri dispositivi?

R: Provare a caricare il dispositivo con un altro cavo di ricarica. Se il dispositivo si carica correttamente, significa che il cavo di ricarica fornito è difettoso e provvederemo a fornirne subito uno nuovo. Tuttavia, se il dispositivo continua a non funzionare nonostante l'utilizzo di un altro cavo di ricarica, vi preghiamo di inviarci un'e-mail all'indirizzo support.eu@gooloo.com e di allegare il vostro ID ordine per ulteriore assistenza.

D7: Questa unità può caricare altri dispositivi mentre è in carica?

R: Sì.

D8: Questo prodotto può caricare altri dispositivi durante l'avviamento del veicolo?

R: No.

D9: Con quale frequenza è necessario ricaricare l'unità?

R: Si consiglia di ricaricare il dispositivo ogni 3 mesi per ottenere prestazioni ottimali.

Q10: Perché si spegne in 30 secondi quando si caricano altri dispositivi?

R: Questa unità ha una limitazione della corrente di carico minima (200 mA), il che significa che potrebbe spegnersi automaticamente quando si caricano dispositivi che richiedono una corrente di carica leggera, come cuffie o smartwatch. Se la corrente di carico scende al di sotto dei 200 mA, l'unità si spegne automaticamente dopo 90 secondi.

Avvertenze

1. Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente il presente manuale d'uso.
2. Prestare attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio. Se non si seguono le istruzioni, ci si può
3. Non permettere a persone che non hanno le conoscenze o le capacità adeguate di utilizzare l'apparecchio senza supervisione.
4. Non utilizzare l'unità come giocattolo. Tenetelo lontano dai bambini per evitare incidenti.
5. Questa unità funziona per veicoli (apparecchiature) con batteria a 12 V, non per veicoli con batteria non a 12 V. È vietato l'uso in altre macchine, come aerei e navi.
6. Non utilizzare questa unità quando un cavo, un morsetto o un cavo sono danneggiati o quando l'unità è surriscaldata, gonfia o perde liquido.
7. Non utilizzare l'unità come batteria per veicoli o caricabatterie.
8. Non utilizzare l'unità per avviare un veicolo mentre si carica la batteria interna.
9. Utilizzare solo i morsetti della batteria in dotazione per avviare il veicolo e il caricabatterie qualificato per caricare l'unità.

10. Non scaricate eccessivamente l'unità (non lasciate che la batteria si scarichi), caricatela regolarmente; sarebbe meglio ricaricarla ogni 3 mesi.
11. Assicurarsi che lo spinotto blu del cavo di collegamento sia inserito completamente nella porta di uscita dei morsetti della batteria, altrimenti lo spinotto blu potrebbe fondersi.
12. Assicurarsi che i terminali della batteria siano puliti prima dell'avviamento e che i morsetti della batteria siano ben collegati. Se i terminali della batteria del veicolo sono sporchi o corrosi, la potenza di uscita dell'unità diminuirà.
13. Non avviare il prodotto per più di tre volte consecutive, perché potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi. Se è necessario avviare il prodotto più volte, assicurarsi di attendere due minuti tra un avvio e l'altro.
14. Non collegare i morsetti dell'avviatore alla batteria in senso inverso dopo aver premuto il pulsante "BOOST" per evitare incidenti.
15. Utilizzare questa unità per avviare il veicolo quando la carica della batteria è superiore a 2 bar.
16. Non ricaricare il prodotto subito dopo l'avviamento del veicolo, ma lasciarlo raffreddare per 30 minuti prima di ricaricarlo.

17. Non immergere il prodotto in acqua.
18. Non utilizzare il prodotto in un ambiente esplosivo, ad esempio in un luogo in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.
19. Non modificare o smontare la macchina. Solo i tecnici dell'assistenza possono riparare questa riparazione di questa apparecchiatura.
20. Non esporre il prodotto a calore estremo o al fuoco.
21. Non far cadere o schiacciare il dispositivo. Se il dispositivo viene colpito violentemente o danneggiato in altro modo, deve essere ispezionato da un tecnico qualificato.
22. Non conservare il dispositivo in luoghi in cui la temperatura possa superare i 60°C/140°F.
23. Caricare solo a temperatura ambiente di -10~45°C/14~113°F.
24. In condizioni estreme, la batteria potrebbe perdere liquido. In caso di fuoriuscita di liquido dal dispositivo, non maneggiarlo a mani nude. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido tocca accidentalmente gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e rivolgersi a un medico.
25. Il dispositivo contiene una batteria al litio. Al termine della vita utile del prodotto o in caso di perdita di liquido, smaltire il dispositivo secondo le norme locali.

La garanzia comprende

- **18 mesi di assistenza post-vendita online**

Entro 18 mesi, forniremo un servizio di assistenza online tempestivo ed efficace dopo l'acquisto.

- **30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati**

Entro i primi 30 giorni dall'acquisto, è possibile richiedere il reso per qualsiasi problema del prodotto.

- **Da 30 giorni a 18 mesi**

Sostituiremo l'unità difettosa a causa di problemi di produzione con una nuova entro 18 mesi.

Dichiarazione di responsabilità

- A. Quando il prodotto deve essere riparato o sostituito, l'acquirente originale deve presentare la ricevuta originale (ID dell'ordine) e la garanzia entrerà in vigore.
- B. La garanzia non copre i danni o i guasti del prodotto causati da normale usura, abuso fisico , installazione impropria, uso improprio, modifica o riparazioni non autorizzate da parte di terzi.
- C. Non siamo responsabili di eventuali danni accidentali o indiretti causati da un uso scorretto o improprio di questo prodotto.
- D. Tutte le richieste di garanzia sono limitate alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso e a esclusiva discrezione di GOOLOO.



Attenzione



Non immergere in acqua



Non smontare



Non far cadere



Evitare temperature estreme



Non collocare vicino o nel fuoco



Sovraccarico/scarico
Protezione



Protezione con
fusibili



Contro l'inversione
Spina

Servizio clienti



18 mesi di garanzia limitata



Assistenza tecnica a vita



Non esitate a contattarci
support.eu@gooloo.com



Per FAQ e ulteriori informazioni
www.gooloo.com



1-888-886-1805

Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.

Manufacturer	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Address	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China		
Importer	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Address	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tel	+442921680945		
UK Representative Name and contact	<table border="1"> <tr> <td>UK</td><td>REP</td></tr> </table> EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY contact@evatost.com OST_UK_20220608000011 We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.	UK	REP
UK	REP		


Grazie per
averci scelto



SUPERSAFE
Reg No. 5904374

Gebruikershandleiding

2500A | **150PSI**
Starthulp | Bandenpomp



Product: A2



SUPERSAFE
Reg No. 5904374

SUPERSAFE is een veiligheidsbeschermingstechnologie van GOOLOO

Model: JS-557

Bedankt voor uw aankoop van de GOOLOO jump starter. Om een goede gebruikerservaring, persoonlijke veiligheid en de bescherming van eigendommen te garanderen, dient u alle instructies grondig door te lezen voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Eerst bijvullen!

Zoals je in de instructies kunt zien, heb je de mogelijkheid om je A2 op te laden met de meegeleverde Type-C kabel en de oplader (let op: de oplader wordt niet meegeleverd).

Waarschuwing

Dit apparaat is bedoeld voor een voertuig(apparatuur) met 12V accu's. Gebruik voor andere accu's kan gevaarlijk zijn. Lees en begrijp de veiligheidsinformatie voordat u de jump starter gebruikt. Als u de veiligheidsinformatie niet opvolgt, kan de jumpstarter beschadigd raken en kunnen elektrische schokken, explosies, brand, schade aan eigendommen en persoonlijk letsel het gevolg zijn.

Bedieningsinstructies

Batterijprestaties:

Druk op de Aan/Uit-knop om de batterijspanning te controleren:






Batterijsymbool	0 bar	1 bar	2 repen	3 repen	4 repen
Prestaties batterij	0%	25%	50%	75%	100%


Het batterijsymbool licht achtereenvolgens op tijdens het opladen. Verschillende balkjes van het batterijsymbool geven een verschillend batterijvermogen aan, het batterijsymbool toont 4 balkjes wanneer het opladen voltooid is.

Hoe laad ik de A2 op?

Dit apparaat kan worden opgeladen met de type C kabel en de muurlader (muurlader niet meegeleverd).

Productonderdelen en functionele beschrijving





Een 12V-voertuig starten (zorg ervoor dat de accuspanning ≥ 2 bar is)

Opmerking: Druk niet op de knop "BOOST" op de startkabel voordat u de accu van het voertuig correct hebt aangesloten.



1. aansluiting van de voertuigaccu 2. groen LED-lampje brandt aan (continu)

3. start de motor van het voertuig

Controleer de LED-weergave op de jumperkabel en volg de onderstaande instructies:


LED-scherm	Maatregel
LED groen (continu)	Als de verbinding correct is, kun je het voertuig direct starten.
LED rood	Omgekeerde aansluiting, corrigeer de polariteit van de accupolen.
LED groen (knippert)	De accuspanning is te laag. Probeer de knop "BOOST" op de startkabel in te drukken. Als de LED continu groen brandt, start het voertuig dan binnen 30 seconden.
Geen licht	De accu van het voertuig kan beschadigd raken. Controleer eerst of de aansluiting correct is. Probeer de knop "BOOST" op de startkabel in te drukken. Als de LED continu groen brandt, start het voertuig dan binnen 30 seconden.

Als het probleem zich blijft voordoen, stop dan met het gebruik van de jumpstartfunctie en neem direct contact op met ons serviceteam op **support.eu@gooloo.com**
We zullen ons best doen, om het probleem binnen 24 uur te verhelpen.

Instructies voor knoppen en scherm:

1. Om het product aan of uit te zetten, druk je gewoon twee seconden op de aan/uit-knop. Het batterijniveau wordt aangegeven met "1", de bandspanningseenheid wordt weergegeven met "2", de oppompmodus wordt aangegeven met "3" en de huidige De werkelijke bandenspanning en de vooraf ingestelde bandenspanningswaarde worden beide weergegeven als "4".

Opmerking: Nadat de luchtslang op de band is aangesloten, wordt eerst de vooraf ingestelde bandenspanningswaarde weergegeven. Na 4 seconden wordt de werkelijke bandenspanning weergegeven.



2.  Druk kort op de knop " " om de opblaasmodus te wijzigen. Elke korte druk schakelt tussen de symbolen "SUV", "Auto", "Fiets", "Basketbal" en "Vrije modus". Selecteer het symbool dat overeenkomt met het op te blazen object.

3.  Houd de knop " " 2 seconden ingedrukt om de drukeenheid te wijzigen. Bij elke lange druk wordt gewisseld tussen "BAR", "PSI" en "KPA".  Laat de knop " " los om de geselecteerde eenheid te bevestigen.
4. Druk kort op de knoppen "+" of "-" om de druk voor het geselecteerde object in te stellen. "+" verhoogt de druk, "-" verlaagt de druk. Houd de knop ingedrukt tot de gewenste druk is bereikt.
5. Druk in de geselecteerde opblaasmodus kort op de On/Off knop om de opblaasfunctie te starten. Wanneer de gewenste waarde is bereikt, stopt de pomp automatisch.

Modus	Instelbaar drukbereik	Vooraf ingestelde drukwaarden	Eenheid
Vrije modus	30-990		KPA
Basketbal	5-16	7	PSI
Fiets	30-143	44	PSI
Auto	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. Tijdens het opladen wordt "Batterijsymbool 1" weergegeven, het symbool knippert met tussenpozen van onder naar boven, afhankelijk van het vermogen.

7. Als het vermogen van een product minder dan 10% is, knippert het betreffende voedingslampje.

De LED-zaklamp aan-/uitzetten

Druk één keer op de knop om de LED-lichtfunctie in te schakelen. Altijd daarna, Wanneer je op de knop drukt om de lichtmodus te schakelen, zijn er drie lichtmodi beschikbaar Selectie. (Normaal, Stroboscoop, SOS)

Hoe houd ik dit apparaat in en uit

Druk op de Aan/Uit-knop en houd deze 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. inschakelen. Druk op de aan/uit-knop en houd deze nogmaals 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als het apparaat niet wordt gebruikt, schakelt het binnen 90 seconden automatisch uit.

Giftige en schadelijke stoffen

Samenstelling en hoeveelheid van toxische en gevaarlijke stoffen in het product

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Geeft aan dat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in alle homogene materialen lager is dan de voorgeschreven grenswaarde van de MCV (norm 2002/95/EC/RoHs).

Belangrijke punten

Hoogwaardige Accu Jump Starter

De draagbare A2 jump starter heeft een piekstroom van maximaal 2500A en is uitgerust met éénknops geforceerde starttechnologie, wat dubbele startverzekering biedt, en kan direct 12V gestrande voertuigen starten (tot 8L benzine/6L diesel), inclusief volledig lege accu's, zelfs bij extreme weersomstandigheden van -20°C~60°C.

Verbeterde 150PSI Draadloze Luchtcompressor

De A2 jump starter ondersteunt slimme vooraf ingestelde waarden en automatische uitschakeling zonder herhaalde aanpassingen. Met een uniek turbosysteem van 35L/Min (150 PSI) levert de jump starter snelle en juiste inflatie voor diverse banden, ballen, enz. Het LCD-scherm toont in real-time de bandenspanning en het apparaatvermogen, wat altijd duidelijk en veilig is.

Multifunctioneel maar Draagbaar

Het is lichtgewicht maar integreert 5 praktische functies om aan al je behoeften te voldoen, waaronder een auto jump starter, luchtcompressor, LED-zaklamp, SOS-noodlicht en een uitgang om verschillende elektronische apparaten op te laden.

Houd Je Veilig

De A2 jump starter batterijpack is 100% veilig en vonkbestendig. De versterkte veiligheidskabel kan verschillende accuklemmen bereiken. Het is uitgerust met 10 ingebouwde intelligente beveiligingsapparaten die automatisch de verbindingstatus detecteren, en intelligente indicatoren kunnen realtime foutmeldingen geven om jou en je auto te beschermen.

18 Maanden Garantie

We bieden een garantieperiode van 18 maanden volgens onze belofte. Het pakket bevat: 1 x jump starter met luchtcompressor, 1 x slimme startkabel, 1 x USB-A naar USB-C kabel, 1 x draagtas, 1 x pompslang, 5 x luchtmondstukken, 1 x handleiding.

Inhoud van de verpakking

#	Deelbenaming	Hoeveelheid
1	Starthulp	1
2	Startkabels	1
3	USB-A naar USB-C kabel	1
4	Draagtas	1
5	Pompslang	1
6	Luchtmondstuk	5
7	Gebruikershandleiding	1

Technische specificaties

Capaciteit	29.6Wh/2000mAh,14.8V
Startstroom	400A
Piekstroom	2500A
USB-C ingang	5V/2A
USB-A-uitgang	5V/2,4A
Bedrijfstemperatuur	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Levensduur	> 1000 cycli
Totale oplaadtijd	~3.5 uur (oplader 5V/2A)
Maat	123*166*50(mm)
Gewicht	~681g

FAQ

Vraag 1: Wat is de bedrijfstemperatuur van dit apparaat en hoe wordt het bewaard?

A: Dit apparaat is een lithium-polymeerbatterij, de bedrijfstemperatuur is $-20-60^{\circ}\text{C}$ / $-4-140^{\circ}\text{F}$. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan $60^{\circ}\text{C}/140^{\circ}\text{F}$, kan de interne structuur van de batterijcellen beschadigd raken, opzwellen en de batterij beschadigen. onveilig worden. Bewaar het apparaat daarom niet in voertuigen die lange tijd bij warm weer geparkeerd staan.

Vraag 2: Hoe start ik een voertuig met dit apparaat?

A: Raadpleeg de instructies bij "Een 12V-voertuig starten".

Vraag 3: Hoe weet ik of dit apparaat correct is aangesloten op het voertuig?

A: Als de accupolen zijn aangesloten op de accu van het voertuig, is de Als het lampje op de startkabel groen brandt, is de verbinding correct. Als het lampje rood brandt, duidt dit op een omgekeerde verbinding.

Vraag 4: Wat moet ik doen als dit apparaat een voertuig niet kan starten?

A: Laad dit apparaat volledig op en probeer de "BOOST"-knop op de Druk op de startkabel. Nadat de accu van het voertuig correct is aangesloten, brandt de LED-indicator continu groen en start het voertuig binnen 30 seconden. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via **support.eu@gooloo.com** in Verbinding (voer uw bestel-ID in).

Vraag 5: Wat moet ik doen als het apparaat niet kan worden opgeladen?

A: Laad het 's nachts op met een USB-C kabel en een muurlader. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via **support.eu@gooloo.com** (voer uw bestel-ID in).

Vraag 6: Wat moet ik doen als dit apparaat geen andere apparaten kan opladen?

A: Probeer het apparaat op te laden met een andere oplaadkabel. Als het werkt, wat betekent dat de door ons geleverde oplaadkabel defect is, krijg je van ons een nieuwe. Als de kabel nog steeds niet werkt, stuur ons dan een E-mail naar: **support.eu@gooloo.com** (Voer je bestel-ID in).

Vraag 7: Kan dit apparaat andere apparaten opladen terwijl het wordt opgeladen?

A: Ja.

Vraag 8: Kan dit product andere apparaten opladen tijdens het starten van een voertuig?

A: Nee.

Vraag 9: Hoe vaak moet het apparaat worden opgeladen?

A: Je kunt het beste elke 3 maanden bijvullen.

Vraag 10: Waarom schakelt hij na 30 seconden uit als andere apparaten worden opgeladen?

A. Dit toestel schakelt automatisch uit, Dit apparaat kan automatisch uitschakelen wanneer het apparaten oplaadt die slechts apparaten die slechts een lage laadstroom nodig hebben, zoals hoofdtelefoons, smartwatches, enz. laadstroomlimiet (200mA) voor dit apparaat. Het wordt automatisch uitgeschakeld na 90 seconden automatisch uitgeschakeld als de laadstroom lager is dan 200mA.

Waarschuwing

The warning icon is a red triangle with a white exclamation mark inside.

1. Lees deze gebruikershandleiding grondig door voordat u dit apparaat gebruikt.
2. Wees voorzichtig wanneer u dit apparaat gebruikt. Als u de instructies niet opvolgt, kunt u zichzelf verwonden of het apparaat of de accu van het voertuig beschadigen.
3. Laat het apparaat niet zonder toezicht bedienen door personen die niet over de nodige kennis en vaardigheden beschikken.
4. Gebruik dit apparaat niet als speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen om ongelukken te voorkomen.
5. Dit apparaat werkt voor voertuigen (apparatuur) met een 12V accu, het werkt niet voor voertuigen met een niet 12V accu. Het gebruik met andere machines, zoals
B. Vliegtuigen en schepen zijn verboden.
6. Gebruik dit apparaat niet als een kabel, aansluitpunt of leiding beschadigd is of als dit apparaat oververhit of opgezwollen is of vloeistof lekt.
7. Gebruik het niet als een voertuigaccu of acculader.

8. Gebruik dit apparaat niet om een voertuig te starten terwijl de interne batterij wordt opgeladen.
9. Gebruik alleen de meegeleverde accuklemmen om het voertuig te starten en de gekwalificeerde lader om dit apparaat op te laden.
10. Overlaad het apparaat niet (laat de batterij niet leeglopen), laad regelmatig op, het beste is om het om de 3 maanden op te laden.
11. Zorg ervoor dat de blauwe stekker van de startkabel volledig in de aansluiting van de accupool zit, anders kan de blauwe stekker smelten.
12. Controleer voor ingebruikname of de accupolen schoon zijn en zorg ervoor dat de accupolen correct zijn aangesloten. Als de accupolen op het voertuig vuil of gecorrodeerd zijn, zal het uitgangsvermogen van het apparaat afnemen.
13. "Start het product niet meer dan drie keer achter elkaar, omdat dit kan leiden tot oververhitting en beschadiging van het product. Als u het product meerdere keren moet starten, wacht dan twee minuten tussen elke start."

14. Om ongelukken te voorkomen, mag u de startpolen niet achteruit op de accu aansluiten nadat u op de "BOOST"-knop hebt gedrukt.
15. Gebruik het apparaat om het voertuig te starten als de accuspanning hoger is dan 2 bar.
16. Laad dit product niet onmiddellijk op na het starten van het voertuig. Laat het 30 minuten afkoelen alvorens het product opnieuw op te laden.
17. Dompel het product niet onder in water.
18. Gebruik het product niet in een explosieve omgeving, zoals een plaats met ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof.
19. Wijzig of demonteer dit apparaat niet. Alleen onderhoudstechnici mogen dit apparaat repareren.
20. Stel het product niet bloot aan extreme hitte of vuur.
21. Laat het apparaat niet vallen en druk er niet op. Als het apparaat hard wordt gestoten of op een andere manier beschadigd raakt, moet het worden geïnspecteerd door een gekwalificeerde accutechnicus.
22. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar de temperatuur hoger is dan 60°C/140°F. kan.

23. Alleen opladen bij een omgevingstemperatuur van -10~45°C/14~113°F.

24. De batterij kan lekken onder extreme omstandigheden. Als er een lek is in het apparaat Niet aanraken met blote handen. Bij huidcontact de handen onmiddellijk wassen met water en zeep. Als de vloeistof per ongeluk in contact komt met de ogen, spoel de ogen dan onmiddellijk gedurende minstens 10 minuten en zoek medische hulp.

25. Het apparaat bevat een lithiumbatterij. Gooi het apparaat weg aan het einde van de levensduur van het product of als het apparaat vloeistof lekt in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Uw garantie omvat

•18 maanden online klantenservice

Binnen 18 maanden na aankoop bieden we je een punctuele en effectieve online klantenservice.

•30 dagen geld-terug-garantie

Binnen 30 dagen na je aankoop kun je een als je problemen hebt met het product.

•30 dagen tot 18 maanden

We vervangen het defecte apparaat binnen 18 maanden door een nieuw exemplaar vanwege fabricageproblemen.

Disclaimer

A. Als het product moet worden gerepareerd of vervangen, moet de oorspronkelijke koper contact opnemen met de

Stuur de originele kassabon (bestelnummer) mee om de garantie van kracht te laten worden.

B. De garantie dekt geen schade of defecten aan het product veroorzaakt door normale slijtage, fysiek misbruik, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, wijziging of ongeautoriseerde reparaties door derden.

C. Wij zijn niet aansprakelijk voor onopzettelijke of indirecte schade veroorzaakt door onjuist gebruik of misbruik van dit product.

D. Alle garantieclaims zijn beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product en zijn uitsluitend ter beoordeling van GOOLOO.

Klantenservice



18 maanden beperkte garantie



Levenslange technische service



Neem contact met ons op via
support.eu@gooloo.com
(aanbevelen)



Voor FAQ en meer informatie
www.gooloo.com



1-888-886-1805

Attentie



Niet onderdompelen in water



Niet uit elkaar halen



Niet laten vallen



Vermijd extreme temperaturen



Niet in de buurt van of in vuur plaatsen



beveiliging tegen
overladen/ontladen



zekering



tegen omgekeerde
stekker

Fabrikant	Shenzhen Carku Technology Co.				
adres	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China				
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si				
adres	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street				
Tel	496995179070				
EU- vertegenwoordig er Naam en contact	<table><tr><td>EU</td><td>REP</td></tr></table> eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com OST_EU_20220608000024 We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.			EU	REP
EU	REP				



Bedankt dat u voor ons
hebt gekozen




Gemaakt in China



SUPERSAFE
Reg No. 5904374

Användarhandbok

2500A | **150PSI**
Starthjälp | Däckuppblåsare



Produkt: A2



SUPERSAFE
Reg No. 5904374

SUPERSAFE är en säkerhetsskyddsteknik från GOOLOO

Model: JS-557

Tack för att du har valt GOOLOO jump starter. För att garantera en tillfredsställande användarupplevelse, personlig säkerhet och egendomssäkerhet ber vi dig att noggrant läsa igenom alla instruktioner innan du använder den här produkten. Vi rekommenderar starkt att du behåller denna bruksanvisning för framtida referens.

Ladda den först!

Medan du läser igenom manualen har du möjlighet att börja ladda din A2 med hjälp av den medföljande typ-C-kabeln och vägggladdaren (observera att vägggladdaren inte ingår).

Varning

Denna enhet är speciellt utformad för fordon eller utrustning med 12V-batterier. Det är viktigt att notera att det kan vara farligt att använda denna starthjälp med andra typer av batterier.

Innan du använder starthjälpen är det viktigt att du noggrant läser igenom och förstår den medföljande säkerhetsinformationen. Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det leda till skador på starthjälpen, elektriska stötar, explosioner, brand, skador på egendom och personskador.

Instruktioner för användning

Batteriets effekt:

Tryck på strömbrytaren för att kontrollera batteriets laddning:





Batteriikon	0 Bar	1 Bar	2 barer	3 barer	4 barer
Battery Power	0%	25%	50%	75%	100%


Under laddningsprocessen blinkar batteriikonen sekventiellt för att indikera hur långt laddningen har kommit. Batterisymbolen visar olika nivåer av batterikapacitet med olika staplar, och när laddningen är klar visar batterisymbolen fyra staplar.

Så här laddar du A2

Enheten kan laddas med hjälp av typ-C-kabeln och en vägggladdare (observera att vägggladdaren inte ingår i leveransen).

Produktens delar och funktioner Beskrivning





Så här startar du ett 12V-fordon (Se till att batteriet är strömförande ≥ 2 bar)

Obs: Se till att bilbatteriet är korrekt anslutet innan du trycker på "BOOST"-knappen på startkabeln.



1. Anslut fordonets batteri



2. Grön LED tänds (fast)



3. Starta fordonets motor


Kontrollera LED-indikatorn på bygelkabeln och följ anvisningarna nedan:

LED-indikator	Drift
Grön LED (fast)	Anslutningen är korrekt och du kan fortsätta att starta fordonet direkt.
Röd LED	Omvänd anslutning upptäckt. Se till att batteriklämmorna har rätt polaritet.
Grön LED (blinkar)	Fordonets batterispänning är för låg. Försök att trycka på "BOOST"-knappen på startkabeln. När den gröna LED-lampan lyser stadigt, fortsätt att starta fordonet inom en tidsram på 30 sekunder.
Inget ljus	Fordonets batteri kan vara skadat, kontrollera först och främst att anslutningen är korrekt, försök att trycka på "BOOST"-knappen på startkabeln, när den gröna LED-lampan lyser (fast), starta sedan fordonet inom 30 sekunder.

Om du stöter på några ihållande problem rekommenderar vi att du slutar använda starthjälpen och kontaktar vårt serviceteam direkt på **support.eu@gooloo.com**. Du kan vara säker på att vi kommer att göra vårt yttersta för att lösa problemet inom 24 timmar.

Instruktioner för knappar och display:

1. För att sätta på eller stänga av produkten, tryck och håll in strömbrytaren i två sekunder. Batterinivån visas med "1", däcktrycksenheten visas med "2", uppblåsningsläget visas med "3". Det faktiska däcktrycket och det förinställda däcktrycksvärdet visas båda som "4".
Obs: Efter att luftslangen är ansluten till däckets visas först det förinställda däcktrycksvärdet. Efter 4 sekunder visas det faktiska däcktrycket.



2. Tryck kort på knappen "🔄" för att byta uppblåsningsläge. Varje kort tryck växlar mellan ikonerna för "SUV", "Bil", "Cykel", "Basket" och "Friläge". Välj den ikon som motsvarar det objekt som du vill blåsa upp.
3. Håll knappen "🔄" intryckt i 2 sekunder för att växla mellan olika tryckenheter. Varje lång tryckning växlar mellan "BAR", "PSI" och "KPA". Släpp knappen "🔄" för att bekräfta den valda enheten.

4. Tryck kort på knappen "+" eller "-" för att justera lufttrycket för det valda objektet. "+" ökar, "-" minskar. Fortsätt att trycka tills önskat tryck har uppnåtts.
5. Tryck kort på strömbrytaren i det valda uppblåsningsläget för att aktivera uppblåsningsfunktionen. Pumpen stannar automatiskt när det önskade värdet har uppnåtts.

Läge	Justerbart tryckområde	Förinställda tryckvärden	Enhet
Fritt läge	30-990		KPA
Basketboll	5-16	7	PSI
Cykel	30-143	44	PSI
Bil	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. Under laddningen visas batterisymbolen "1", som med blinkande intervaller flyttar sig nedifrån och upp, vilket motsvarar den ökande effektnivån.
7. När produktens effekt sjunker till under 10% blinkar motsvarande effektindikator.

Slå på/av LED-ficklampan

För att aktivera LED-lampan behöver du bara trycka kort på belysningsknappen. Det vita ljuset tänds kontinuerligt. Om du trycker på knappen igen växlar den mellan blixtljus, SOS-signal och slutligen släcks belysningen.

Hur håller jag den här enheten in och ut

För att slå på enheten, tryck och håll in strömbrytaren i två sekunder. På samma sätt kan du stänga av enheten genom att trycka och hålla in strömknappen i två sekunder. När enheten inte används stängs den dessutom av automatiskt efter 90 sekunder.

Giftiga och skadliga ämnen

Sammansättning och mängd av giftiga och farliga ämnen i produkten

Pb

Hg

0

0

0: Anger att mängden farliga ämnen i alla homogena material är mindre än den föreskrivna gränsen för MCV (standard 2002/95/EG/RoHs)

Viktig punkt

Högpresterande Batteristartare

Den portabla A2 startmotorn har en toppström på upp till 2500A och är utrustad med en-knapps tvångsstartteknik, vilket ger dubbel startförsäkring. Den kan omedelbart starta 12V fordon (upp till 8L bensen/6L diesel), inklusive helt urladdade batterier, även i extrema temperaturer mellan -20°C~60°C.

Uppgraderad 150PSI Sladdlös Luftkompressor

A2 startmotor för bilar stödjer smart förinställning och automatisk avstängning utan upprepade justeringar. Med en unik turboladdad 35L/Min (150 PSI) luftkompressor ger startmotorn snabb och korrekt uppblåsning av olika däck, bollar, etc. LCD-skärmen visar däcktryck och enhetens batterinivå i realtid, vilket alltid är tydligt och säkert.

Mångsidig men Bärbar

Den är lättviktig men integrerar 5 praktiska funktioner för att möta alla dina behov, inklusive startmotor för bilen, luftkompressor, LED-ficklampa, SOS-nödlampa och en utgång för att ladda olika elektroniska enheter.

Säkerhet Först

A2 startmotorn är 100% säker och gnistfri. Den förstärkta säkerhetskabeln kan nå olika batteripoler. Den är utrustad med 10 inbyggda intelligenta säkerhetsskydd som automatiskt upptäcker anslutningsstatus, och intelligenta indikatorer kan ge realtidswarningar vid felaktig användning för att skydda dig och din bil.

18 Månaders Garanti

Vi erbjuder 18 månaders garanti enligt vårt åtagande. Paketet inkluderar: 1 x startmotor med luftkompressor, 1 x smart startkabel, 1 x USB-A till USB-C kabel, 1 x bärväska, 1 x pumpslang, 5 x luftmunstycken, 1 x användarmanual.

Förpackningens innehåll

#	Delens namn	Kvantitet
1	Starthjälp	1
2	Smart bygelkabel	1
3	USB-A till USB-C-kabel	1
4	Bärväska	1
5	Pumprör	1
6	Luftmunstycke	5
7	Användarmanual	1

Teknisk specifikation

Kapacitet	29.6Wh/2000mAh,14.8V
Startström	400A
Toppström	2500A
USB-C-ingång	5V/2A
USB-A-utgång	5V/2,4A
Driftstemperatur	-20°C ~ 60°C /-4°F ~140°F
Livstid	> 1000 cykler
Full laddningstid	~3.5 timmar (5V/2A laddare)
Storlek	123*166*50(mm)
Vikt	~681g

VANLIGA FRÅGOR

F1: Vilken är driftstemperaturen för den här enheten och hur ska den förvaras?

A: Denna enhet har ett litiumpolymerbatteri och har ett drifttemperaturområde på -20 till 60 °C / -4 till 140 °F. Det är viktigt att notera att om den omgivande temperaturen överstiger 60 °C / 140 °F kan det potentiellt skada battericellernas inre struktur, vilket kan leda till svullnad och säkerhetsproblem. Vi rekommenderar därför att du inte förvarar enheten i ett fordon som står parkerat i varmt väder under längre tidsperioder.

Q2: Hur startar man ett fordon med den här enheten?

A: Läs de medföljande instruktionerna om "hur man startar ett 12V-fordon" för detaljerad vägledning.

Q3: Hur vet du om den här enheten är korrekt ansluten till fordonet?

A: När batteriklämmorna är korrekt anslutna till bilens batteri, observera LED-lampan på bygelkabeln. En fast grön lampa indikerar en korrekt anslutning. Om en fast röd lampa tänds betyder det att anslutningen är omvänd.

Q4: Vad ska jag göra om den här enheten inte kan starta ett fordon?

A: För att säkerställa optimal prestanda ska enheten laddas helt och hållet. När du har anslutit fordonets batteri korrekt, försök att trycka på "BOOST"-knappen på startkabeln. Om LED-indikatorn lyser med ett fast grönt sken kan du fortsätta att starta fordonet inom 30 minuter.

sekunder. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta oss på **support.eu@gooloo.com** vänligen bifoga ditt order-ID för hjälp.

Q5: Vad ska jag göra om den här enheten inte kan laddas?

A: Vänligen ladda enheten med en USB-C-kabel och en vägggladdare under en hel natt. Om problemet kvarstår även efter laddning, vänligen kontakta oss på **support.eu@gooloo.com** bifoga ditt order-ID för ytterligare hjälp.

Q6: Vad ska jag göra om den här enheten inte kan ladda andra enheter?

A: Försök att ladda enheten med en annan laddningskabel. Om laddningen lyckas tyder det på att den laddningskabel som vi levererade är defekt och vi kommer omedelbart att skicka en ny till dig. Men om enheten fortfarande inte fungerar trots att du använder en annan laddningskabel, vänligen maila oss på **support.eu@gooloo.com** bifoga ditt order-ID för ytterligare hjälp.

Q7: Kan den här enheten ladda andra enheter medan den laddas?

A: Ja.

Q8: Kan den här produkten ladda andra enheter när man startar ett fordon?

A: Nej.

Q9: Hur ofta behöver den här enheten laddas?

A: Vi rekommenderar att du laddar enheten var 3:e månad för optimal prestanda.

Q10: Varför stängs den av efter 30 sekunder när jag laddar andra enheter?

A: Den här enheten har en begränsning av minsta laddningsström (200 mA), vilket innebär att den kan stängas av automatiskt vid laddning av enheter som kräver en låg laddningsström, t.ex. hörlurar eller smartklockor. Om laddningsströmmen sjunker under 200 mA stängs enheten av automatiskt efter 90 sekunder.

Varning

The warning icon is a red triangle with a white exclamation mark inside.

1. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
2. Var försiktig när du använder denna maskin. Om du inte följer anvisningarna kan du skada dig själv, utrustningen eller fordonets batteri.
3. Låt inte personer som inte har tillräcklig kunskap eller förmåga att använda enheten utan övervakning.
4. Använd inte denna enhet som leksak. Håll den borta från barn för att undvika olyckor.
5. Denna enhet fungerar för fordon (utrustning) med 12V batteri, inte för fordon med icke-12V batteri. Det är förbjudet att använda den i andra maskiner, t.ex. flygplan och fartyg.
6. Använd inte enheten om någon kabel, klämma eller sladd är skadad eller om enheten är överhettad, svullen eller läcker vätska.
7. Använd den inte som fordonsbatteri eller batteriladdare.
8. Använd inte enheten för att starta ett fordon medan det interna batteriet laddas.
9. Använd endast de batteriklämmor som medföljer för att starta fordonet och den kvalificerade laddaren för att ladda denna enhet.

10. Överladda inte enheten (låt inte batteriet ta slut), ladda den regelbundet, det b ä s t ä r att ladda den var 3:e månad.
11. Kontrollera att startkabelns blå kontakt är helt ansluten till batteriklämmans utgångsport, annars kan den blå kontakten smälta.
12. Kontrollera att batteripolerna är rena före start och att batteriklämmorna är ordentligt anslutna. Om batteripolerna på fordonet är smutsiga eller korroderade kommer enhetens uteffekt att minska.
13. Starta inte produkten mer än tre gånger i följd, eftersom detta kan orsaka den överhettas och produkten skadas. Om du behöver starta produkten flera gånger, se till att vänta i två minuter mellan varje uppstart.
14. Anslut inte starthjälpens klämmor till batteriet baklänges efter att du tryckt på "BOOST"-knappen för att undvika olyckor.
15. Använd den här enheten för att starta fordonet när batteriets laddning är mer än 2 bar.
16. Ladda inte upp produkten omedelbart efter att du har startat fordonet, låt den svalna i 30 minuter innan du laddar upp den.

17. Låt inte produkten nedsänkas i vatten
18. Använd inte denna produkt i en explosiv miljö, t.ex. en plats där det finns brandfarlig vätska, gas eller damm.
19. Modifiera eller demontera inte denna maskin. Endast servicetekniker får reparera denna utrustning.
20. Utsätt inte produkten för extrem värme eller eld.
21. Tappa eller kläm inte på enheten. Om enheten utsätts för hårda stötar eller skadas på något annat sätt bör den kontrolleras av en kvalificerad batteritekniker.
22. Får inte förvaras på platser där temperaturen kan överstiga 60°C/140°F.
23. Ladda endast vid en omgivningstemperatur på -10~45°C/14~113°F.
24. Under extrema förhållanden kan batteriet läcka. Om det läcker vätska från enheten ska du inte hantera den med bara händerna. Vid hudkontakt ska du omedelbart tvätta med tvål och vatten. Om vätskan av misstag kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögonen med vatten i minst 10 minuter och uppsök läkare.
25. Enheten innehåller ett litiumbatteri. När produktens livslängd är slut, eller om enheten läcker vätska, ska du kassera enheten enligt lokala bestämmelser.

Din garanti omfattar

- **18 månaders online-service efter försäljning**

Inom 18 månader kommer vi att tillhandahålla snabb och effektiv online-försäljningsservice efter ditt köp.

- **30 dagars pengarna tillbaka-garanti**

Inom de första 30 dagarna efter ditt köp kan du ansöka om att returnera det när du har något produktproblem.

- **30 dagar till 18 månader**

Vi kommer att ersätta den defekta enheten på grund av tillverkningsproblem med en ny inom 18 månader.

Ansvarsfriskrivning

A. När produkten behöver repareras eller bytas ut ska den ursprungliga köparen visa upp originalkvittot (order-ID), så träder garantin i kraft.

- B. Garantien täcker inte skador eller produktfel som orsakats av normalt slitage, fysisk misshandel, felaktig installation, felaktig användning, modifiering eller obehöriga reparationer av tredje part.
- C. Vi ansvarar inte för oavsiktliga eller indirekta skador som orsakas av felaktig användning eller missbruk av denna produkt.
- D. Alla garantianspråk är begränsade till reparation eller utbyte av den defekta produkten och efter GOOLOO:s eget gottfinnande.



Uppmärksamhet



Sänk inte ner i vatten



Får inte demonteras



Får inte tappas



Undvik extrema temperaturer



Placera inte i närheten av eller i eld



överladdnings-/
urladdningsskydd



Säkringsskydd



mot omvänd
kontakt

Kundservice



18 månaders begränsad garanti



Livslång teknisk service



Vänligen kontakta oss på
support.eu@gooloo.com



För vanliga frågor och ytterligare
information www.gooloo.com



Tack för att du valde
OSS

Tillverkare	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd				
adress	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, Kina				
Importör	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si				
adress	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street				
Telefon	496995179070				
EU representant Namn och kontakt	<table><tr><td>EU</td><td>REP</td></tr></table>		EU	REP	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com
	EU	REP			
OST_EU_20220608000024		We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.			